

功能特点:

- ◆3寸红外金属半球摄像机
- ◆SONY/CMOS 彩色 CCD
- ◆红外灯: $\Phi 5 \times 24$ 颗, 红外距离: 20米
- ◆镜头: 3.6毫米百万高清固定镜头
- ◆尺寸: $\Phi 94\text{mm} \times 69\text{mm}$
- ◆重量: 0.4 千克



技术参数

型号	VD-IAB10VHDS	VD-IAB13MHDS	VD-IAB13AHDS	VD-IAB20WHDS	VD-IAB30AHDS	VD-IAB40VHDS	VD-IAB20PHDS	VD-IAB20XHDS	VD-IAB20THDS	VD-IBB505HD
信号模式	NTSC / PAL									
视频输出	BNC (AHD)					BNC 4 in 1(AHD, TVI, CVI, CVBS)				BNC (AHD)
芯片方案	1/4" CMOS 低照度	1/2.7" Panasonic CMOS 低照度	1/3" APTINA CMOS 低照度	1/2.8" CMOS 低照度	1/3" Aptina CMOS 低照度	1/3" Omnivision CMOS 低照度	1/3" CMOS 低照度	1/3" Sony CMOS 低照度	1/2.8" Sony STARVIS CMOS 低照度	1/2.9" SONY CMOS Sensor 低照度
	OV9732+NVP2433	MN339+NVP2431H	O130+NVP2431H	IMX290+NVP2450	AR0330+NVP2470H	OV4689+NVP2475	F22+FH8536E	IMX323+FH8536E	IMX291+FH8550D	IMX326 + FH8538M
清晰度	960P @ 25fps(PAL), 30fps(NTSC)	960P @ 25fps(PAL), 30fps(NTSC)	960P @ 25fps(PAL), 30fps(NTSC)	1080P @ 25fps(PAL), 30fps(NTSC)	3MP @ 25fps(PAL), 30fps(NTSC)	4MP @ 25fps(PAL), 30fps(NTSC)	1080P @ 25fps(PAL), 30fps(NTSC)	1080P @ 25fps(PAL), 30fps(NTSC)	1080P @ 25fps(PAL), 30fps(NTSC)	5MP @ 25fps(PAL), 30fps(NTSC)
有效像素	1920(H)×720(V)	1920(H)×960(V)	1920(H)×960(V)	1920(H)×1080(V)	2560(H)×1440(V)	2688(H)×1520(V)	1920(H)×1080(V)	1920(H)×1080(V)	1920(H)×1080(V)	2560(H)×1920(V)
最低照度	0.001Lux									
镜头	3.6毫米百万高清固定镜头									
电子快门	PAL:1/50~1/10000秒 NTSC:1/60~1/12000秒									
信噪比	≥ 58dB									
背光补偿	开/关									
宽动态	开/关									
OSD菜单	选配					标配				
UTC控制	选配									
降噪	3D降噪									
电源	DC12V									
尺寸	$\Phi 94\text{mm} \times 69\text{mm}$									
重量	0.4 千克									
工作环境	-20℃~60℃									
工作湿度	10% ~ 95%RH									
深圳万德赛电子有限公司 网址: www.vandsec.com 邮箱: info@vandsec.com										