

### 功能特点:

- ◆3寸红外金属半球摄像机
- ◆SONY/CMOS 彩色 CCD
- ◆红外灯: 14×12颗, 红外距离: 20米
- ◆镜头: 3.6毫米百万高清固定镜头
- ◆尺寸: Φ94mm x 69mm
- ◆重量: 0.4 千克



### 技术参数

型号	VD-1BB10VHDS	VD-1BB13MHS	VD-1BB13AHDS	VD-1BB20VHDS	VD-1BB30AHDS	VD-1BB40VHDS	VD-1BB20PHDS	VD-1BB20XHS	VD-1BB20THDS	VD-1BB50SHDS
信号模式	NTSC / PAL									
视频输出	BNC (AHD)						BNC 4 in 1 (AHD, TVI, CVI, CVBS)			BNC (AHD)
芯片方案	1/4" CMOS 低照度	1/2.7" Panasonic CMOS 低照度	1/3" APTINA CMOS 低照度	1/2.8" CMOS 低照度	1/3" Aptina CMOS 低照度	1/3" Omnivision CMOS 低照度	1/3" CMOS 低照度	1/3" Sony CMOS 低照度	1/2.8" Sony STARVIS CMOS 低照度	1/2.9" SONY CMOS Sensor 低照度
	OV9732+NVP2433	MV339+NVP2431H	0130+NVP2431H	IMX290+NVP2450	AR0330+NVP2470H	OV4689+NVP2475	F22+FH8536E	IMX323+FH8536E	IMX291+FH85500	IMX326+FH8538M
清晰度	960P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	960P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	960P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	1080P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	3MP @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	4MP @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	1080P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	1080P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	1080P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	5MP @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)
有效像素	1920(H)×720(V)	1920(H)×960(V)	1920(H)×960(V)	1920(H)×1080(V)	2560(H)×1440(V)	2688(H)×1520(V)	1920(H)×1080(V)	1920(H)×1080(V)	1920(H)×1080(V)	2560(H)×1920(V)
最低照度	0.001Lux									
镜头	3.6毫米百万高清固定镜头									
电子快门	PAL:1/50~1/10000秒 NTSC:1/60~1/12000秒									
信噪比	≥ 58dB									
背光补偿	开/关									
宽动态	开/关									
OSD菜单	选配						标配			
UTC控制	选配									
降噪	30降噪									
电源	DC12V									
尺寸	Φ94mm x 69mm									
重量	0.4 千克									
工作环境	-20℃~60℃									
工作湿度	10% ~ 95%RH									
深圳万德赛电子有限公司      网址: <a href="http://www.vandsec.com">www.vandsec.com</a> 邮箱: <a href="mailto:info@vandsec.com">info@vandsec.com</a>										