

功能特点:

- ◆3寸红外塑胶半球摄像机
- ◆SONY/CMOS 彩色 CCD
- ◆红外灯: 1颗, 红外距离: 20米
- ◆镜头: 3.6毫米百万高清固定镜头
- ◆尺寸: $\Phi 95\text{mm} \times 45\text{mm}$
- ◆重量: 0.3 千克



技术参数

型号	VD-1CB10VHD	VD-1CB13MHD	VD-1CB13AHD	VD-1CB20VHD	VD-1CB30AHD	VD-1CB40VHD	VD-1CB20PHD	VD-1CB20XHD	VD-1CB20THD	VD-1CB50SHD
信号模式	NTSC / PAL									
视频输出	BNC (AHD)					BNC 4 in 1 (AHD, TVI, CVI, CVBS)				BNC (AHD)
芯片方案	1/4" CMOS 低照度	1/2.7" Panasonic CMOS 低照度	1/3" APTINA CMOS 低照度	1/2.8" CMOS 低照度	1/3" Aptina CMOS 低照度	1/3" Omnicision CMOS 低照度	1/3" CMOS 低照度	1/3" Sony CMOS 低照度	1/2.8" Sony STARVIS CMOS 低照度	1/2.9" SONY CMOS Sensor 低照度
	OV9732+NVP2433	MN339+NVP2431H	0130+NVP2431H	IMX290+NVP2450	AR0330+NVP2470H	OV4689+NVP2475	F22+FH8536E	IMX323+FH8536E	IMX291+FH85500	IMX326 + FH8538M
清晰度	960P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	960P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	960P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	1080P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	3MP @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	4MP @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	1080P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	1080P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	1080P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	5MP @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)
有效像素	1920(H) × 720(V)	1920(H) × 960(V)	1920(H) × 960(V)	1920(H) × 1080(V)	2560(H) × 1440(V)	2688(H) × 1520(V)	1920(H) × 1080(V)	1920(H) × 1080(V)	1920(H) × 1080(V)	2560(H) × 1920(V)
最低照度	0.001Lux									
镜头	3.6毫米百万高清固定镜头									
电子快门	PAL: 1/50 ~ 1/10000秒 NTSC: 1/60 ~ 1/12000秒									
信噪比	≥ 58dB									
背光补偿	开/关									
宽动态	开/关									
OSD菜单	选配					标配				
UTC控制	选配									
降噪	30降噪									
电源	DC12V									
尺寸	$\Phi 94\text{mm} \times 69\text{mm}$									
重量	0.3 千克									
工作环境	-20°C ~ 60°C									
工作湿度	10% ~ 95%RH									
深圳万德赛电子有限公司 网址: www.vandsec.com 邮箱: info@vandsec.com										