

功能特点:

- ◆ 3寸红外金属半球摄像机
- ◆ SONY/CMOS 彩色 CCD
- ◆ 红外灯: \varnothing 5X24颗, 红外距离: 20米
- ◆ 镜头: 3.6毫米百万高清固定镜头
- ◆ 尺寸: 94mm x 39mm
- ◆ 重量: 0.48 千克



技术参数

| 型号 | VD-1KB10VHD | VD-1KB13MHD | VD-1KB13AHD | VD-1KB20VHD | VD-1KB30AHD | VD-1KB40VHD | VD-1KB20PHD | VD-1KB20XHD | VD-1KB20THD | VD-1KB50SHDS |
|--|--|--|--|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---|---|---------------------------------------|
| 信号模式 | NTSC / PAL | | | | | | | | | |
| 视频输出 | BNC (AHD) | | | | | BNC 4 in 1 (AHD, TVI, CVI, CVBS) | | | | BNC (AHD) |
| 芯片方案 | 1/4" CMOS 低照度 | 1/2.7" Panasonic CMOS 低照度 | 1/3" APTINA CMOS 低照度 | 1/2.8" CMOS 低照度 | 1/3" Aptina CMOS 低照度 | 1/3" Omnicision CMOS 低照度 | 1/3" CMOS 低照度 | 1/3" Sony CMOS 低照度 | 1/2.8" Sony STARVIS CMOS 低照度 | 1/2.9" SONY CMOS Sensor 低照度 |
| | OV9732+NVP2433 | MN339+NVP2431H | 0130+NVP2431H | IMX290+NVP2450 | AR0330+NVP2470H | OV4689+NVP2475 | F22+FH8536E | IMX323+FH8536E | IMX291+FH8550D | IMX326+FH8538M |
| 清晰度 | 960P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC) | 960P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC) | 960P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC) | 1080P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC) | 3MP @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC) | 4MP @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC) | 1080P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC) | 1080P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC) | 1080P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC) | 5MP @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC) |
| 有效像素 | 1920 (H) × 720 (V) | 1920 (H) × 960 (V) | 1920 (H) × 960 (V) | 1920 (H) × 1080 (V) | 2560 (H) × 1440 (V) | 2688 (H) × 1520 (V) | 1920 (H) × 1080 (V) | 1920 (H) × 1080 (V) | 1920 (H) × 1080 (V) | 2560(H) × 1920(V) |
| 最低照度 | 0.001Lux | | | | | | | | | |
| 镜头 | 3.6毫米百万高清固定镜头 | | | | | | | | | |
| 电子快门 | PAL: 1/50 ~ 1/10000秒 NTSC: 1/60 ~ 1/12000秒 | | | | | | | | | |
| 信噪比 | ≥ 58dB | | | | | | | | | |
| 背光补偿 | 开/关 | | | | | | | | | |
| 宽动态 | 开/关 | | | | | | | | | |
| OSD菜单 | 选配 | | | | | 标配 | | | | |
| UTC控制 | 选配 | | | | | | | | | |
| 降噪 | 30 降噪 | | | | | | | | | |
| 电源 | DC12V | | | | | | | | | |
| 尺寸 | 94mm x 39mm | | | | | | | | | |
| 重量 | 0.48 千克 | | | | | | | | | |
| 工作环境 | -20℃~60℃ | | | | | | | | | |
| 工作湿度 | 10% ~ 95%RH | | | | | | | | | |
| 深圳万德赛电子有限公司 网址: www.vandsec.com 邮箱: info@vandsec.com | | | | | | | | | | |