

功能特点:

- ◆迷你型摄像机
- ◆SONY/CMOS 彩色 CCD
- ◆镜头: 3.6毫米百万高清固定镜头
- ◆尺寸: 35mm x 10mm x 35mm
- ◆重量: 0.25千克



技术参数

型号	VN-AP20XHD	VN-AP20SEHD	VN-AP10VHD	VN-AP13MHD	VN-AP13AHD	VN-AP40VHD	VN-AP60SHD
信号模式	NTSC / PAL						
视频输出	BNC (AHD)						
芯片方案	1/3" 1080P(2.4MP) CMOS Sensor, Low illum SONY IMX323 + FH8536E	1/2.8" 1080P(2.13MP) STARVIS CMOS Sensor, Low illum IMX291 + FH8550D	1/4" Mega 720P(1.0MP) CMOS Sensor, Low illum OV9732-NVP2433	1/2.7" Panasonic 960P(1.4MP) CMOS Sensor, Low illum MN339+NVP2431H	1/3" 960P(1.4 MP) CMOS Sensor, Low illum APTINA 0130+NVP2431H	1/3" Omnivision(4.0MP) CMOS Sensor, Low illum OV4689 + NVP2475	1/2.9" SONY IMX326 5.0MP CMOS Sensor, Low illum IMX326 + FH8538M
清晰度	1080P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	1080P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	720P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	960P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	960P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	4MP @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	5MP @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)
有效像素	1920 (H) × 1080 (V)	1920 (H) × 1080 (V)	1920 (H) × 720 (V)	1920 (H) × 960 (V)	1920 (H) × 960 (V)	2688 (H) × 1520 (V)	2560 (H) × 1920 (V)
最低照度	0.001Lux						
镜头	3.6毫米百万高清固定镜头						
电子快门	PAL: 1/50 ~ 1/10000秒 NTSC: 1/60 ~ 1/12000秒						
信噪比	≥ 58dB						
背光补偿	开/关						
宽动态	开/关						
OSD菜单	选配						
UTC控制	选配						
降噪	3D降噪						
电源	DC12V						
尺寸	35mm x 10mm x 35mm						
重量	0.25 千克						
工作环境	-20℃ ~ 60℃						
工作湿度	10% ~ 95%RH						

深圳万德赛电子有限公司 网址: www.vandsec.com 邮箱: info@vandsec.com