

功能特点:

- ◆ 烟感式摄像机
- ◆ SONY/CMOS 彩色 CCD
- ◆ 镜头: 3.6毫米百万高清固定镜头
- ◆ 尺寸: 119mm x 56mm
- ◆ 重量: 0.42千克



技术参数

型号	VS-CB20PHD	VS-CB20XHD	VS-CB20THD	VS-CB10VHD	VS-CB13MHD	VS-CB13AHD	VS-CB20WHD	VS-CB30AHD	VS-CB40VHD	VS-CB50SHD
信号模式	NTSC / PAL									
视频输出	BNC (AHD)					BNC 4 in 1 (AHD, TVI, CVI, CVBS)				
芯片方案	1/3" 1080P (2.1MP) CMOS Sensor, Low illum	1/3" 1080P (2.4MP) CMOS Sensor, Low illum	1/2.8" 1080P (2.13MP) STARVIS CMOS Sensor, Low illum	1/4" Mega 720P (1.0MP) CMOS Sensor, Low illum	1/2.7" Panasonic 960P (1.4MP) CMOS Sensor, Low illum	1/3" 960P (1.4MP) CMOS Sensor, Low illum	1/2.8" 1080P (2.13MP) CMOS Sensor, Low illum	1/3" Aptina (3.0MP) CMOS Sensor, Low illum	1/3" Omnivision (4.0MP) CMOS Sensor, Low illum	1/2.9" SONY IMX326 5.0MP CMOS Sensor, Low illum
	F22 + FH8536E	SONY IMX323 + FH8536E	SONY IMX291+FH8550D	OV9732+NVP2433	MN339+NVP2431H	APTINA 0130+NVP2431H	SONY IMX290+NVP2450	AR0330 + NVP2470H	OV4689+NVP2475	IMX326 + FH8538M
清晰度	1080P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	1080P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	1080P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	720P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	960 @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	960 @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	1080P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	3MP @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	4MP @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	5MP @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)
有效像素	1920 (H) × 1080 (V)	1920 (H) × 1080 (V)	1920 (H) × 1080 (V)	1920 (H) × 720 (V)	1920 (H) × 960 (V)	1920 (H) × 960 (V)	1920 (H) × 1080 (V)	2560 (H) × 1440 (V)	2688 (H) × 1520 (V)	2560 (H) × 1920 (V)
最低照度	0.001Lux									
镜头	3.6毫米百万高清固定镜头									
电子快门	PAL: 1/50 ~ 1/10000秒 NTSC: 1/60 ~ 1/12000秒									
信噪比	≥ 58dB									
背光补偿	开/关									
宽动态	开/关									
OSD菜单	选配					标配				
UTC控制	选配									
降噪	3D降噪									
电源	DC12V									
尺寸	119mm x 56mm									
重量	0.42 千克									
工作环境	-20℃ ~ 60℃									
工作湿度	10% ~ 95%RH									