

功能特点:

- ◆红外线感应器式摄像机
- ◆SONY/CMOS 彩色 CCD
- ◆镜头: 3.7毫米百万高清针孔镜头
- ◆尺寸: 70mm x 40mm x 119mm
- ◆重量: 0.45千克



技术参数

型号	VS-DB20PHD	VS-DB20XHD	VS-DB20THD	VS-DB10VHD	VS-DB13MHD	VS-DB13AHD	VS-DB30AHD	VS-DB40VHD	VS-DB50SHD
信号模式	NTSC / PAL								
视频输出	BNC 4 in 1(AHD, TVI, CVI, CVBS Switch by OSD)			BNC (AHD)					
芯片方案	1/3" 1080P(2.1MP) CMOS Sensor, Low illum	1/3" 1080P(2.4MP) CMOS Sensor, Low illum	1/2.8" 1080P(2.13MP) STARVIS CMOS Sensor, Low illum	1/4" Mega 720P(1.0MP) CMOS Sensor, Low illum	1/2.7" Panasonic 960P(1.4MP) CMOS Sensor, Low illum	1/3" 960P(1.4 MP) CMOS Sensor, Low illum	1/3" Aptina(3.0MP) CMOS Sensor, Low illum	1/3" Omnivision(4.0MP) CMOS Sensor, Low illum	1/2.9" SONY IMX326 5.0MP CMOS Sensor, Low illum
	F22 + FH8536E	SONY IMX323 + FH8536E	SONY IMX291+FH8550D	OV9732+NVP2433	MN339+NVP2431H	APTINA 0130+NVP2431H	AR0330 + NVP2470H	OV4689+NVP2475	IMX326 + FH8538M
清晰度	1080P @ 25fps(PAL), 30fps(NTSC)	1080P @ 25fps(PAL), 30fps(NTSC)	1080P @ 25fps(PAL), 30fps(NTSC)	720P @ 25fps(PAL), 30fps(NTSC)	960 @ 25fps(PAL), 30fps(NTSC)	960 @ 25fps(PAL), 30fps(NTSC)	3MP @ 25fps(PAL), 30fps(NTSC)	4MP @ 25fps(PAL), 30fps(NTSC)	5MP @ 25fps(PAL), 30fps(NTSC)
有效像素	1920(H) × 1080(V)	1920(H) × 1080(V)	1920(H) × 1080(V)	1920(H) × 720(V)	1920(H) × 960(V)	1920(H) × 960(V)	2560(H) × 1440(V)	2688(H) × 1520(V)	2560(H) × 1920(V)
最低照度	0.001Lux								
镜头	3.7毫米百万高清针孔镜头								
电子快门	PAL:1/50~1/10000秒 NTSC:1/60~1/12000秒								
信噪比	≥ 58dB								
背光补偿	开/关								
宽动态	开/关								
OSD菜单	选配								
UTC控制	选配								
降噪	3D降噪								
电源	DC12V								
尺寸	70mm x 40mm x 119mm								
重量	0.45 千克								
工作环境	-20℃~60℃								
工作湿度	10% ~ 95%RH								