

### 功能特点：

- ◆ 塑胶防水红外枪型摄像机
- ◆ SONY/CMOS 彩色 CCD
- ◆ 防水等级：IP66
- ◆ 红外灯：Φ 5X24颗，红外距离：20米
- ◆ 镜头：3.6毫米百万高清固定镜头
- ◆ 尺寸：165mm x 60mm x 60mm



### 技术参数

型号	VW-AB10VHD	VW-AB13MHD	VW-AB13AHD	VW-AB20VHD	VW-AB30AHD	VW-AB40VHD	VW-AB20PHD	VW-AB20XHD	VW-AB20THD	VW-AB60SHD
信号模式	NTSC / PAL									
视频输出	BNC (AHD)					BNC 4 in 1(AHD, TVI, CVI, CVBS)				BNC (AHD)
芯片方案	1/4" CMOS 低照度	1/2.7" Panasonic CMOS 低照度	1/3" APTINA CMOS 低照度	1/2.8" CMOS 低照度	1/3" Aptina CMOS 低照度	1/3" Omnicision CMOS 低照度	1/3" CMOS 低照度	1/3" Sony CMOS 低照度	1/2.8" Sony STARVIS CMOS 低照度	1/2.9" SONY IMX326 5.0MP CMOS 低照度
	OV9732+NVP2433	MN339+NVP2431H	0130-NVP2431H	IMX290+NVP2450	AR0330+NVP2470H	OV4689+NVP2475	F22+FH8536E	IMX323+FH8536E	IMX291+FH8550D	IMX326+FH8538M
清晰度	720P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	960P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	960P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	1080P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	3MP @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	4MP @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	1080P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	1080P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	1080P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	5MP @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)
有效像素	1920(H) × 720(V)	1920(H) × 960(V)	1920(H) × 960(V)	1920(H) × 1080(V)	2560(H) × 1440(V)	2688(H) × 1520(V)	1920(H) × 1080(V)	1920(H) × 1080(V)	1920(H) × 1080(V)	2560(H) × 1920(V)
最低照度	0.001Lux									
镜头	3.6毫米百万高清固定镜头									
电子快门	PAL:1/50~1/10000秒 NTSC:1/60~1/12000秒									
信噪比	≥ 58dB									
背光补偿	开/关									
宽动态	开/关									
OSD菜单	选配					标配			选配	
UTC控制	选配									
降噪	3D降噪									
电源	DC12V									
尺寸	165mm x 60mm x 60mm									
重量	0.2千克									
工作环境	-20℃~60℃									
工作湿度	10% ~ 95%RH									

深圳万德赛电子有限公司 网址：www.vandsec.com 邮箱：info@vandsec.com