

功能特点:

- ◆红外防水金属枪型摄像机
- ◆SONY/CMOS 彩色 CCD
- ◆防水等级: IP67
- ◆红外灯: 3颗, 红外距离: 30米
- ◆镜头: 3.6毫米百万高清固定镜头
- ◆尺寸: 175mm x 75mm x 75mm
- ◆重量: 0.95千克



技术参数

| 型号 | VW-AGB10VHD | VW-AGB13MHD | VW-AGB13AHD | VW-AGB20VHD | VW-AGB30AHD | VW-AGB40VHD | VW-AGB20PHD | VW-AGB20XHD | VW-AGB20THD | VW-AGB50SHD |
|-------|--|--|--|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---|---|--|
| 信号模式 | NTSC / PAL | | | | | | | | | |
| 视频输出 | BNC (AHD) | | | | | BNC 4 in 1(AHD, TVI, CVI, CVBS) | | | | BNC (AHD) |
| 芯片方案 | 1/4" CMOS 低照度 | 1/2.7" Panasonic CMOS 低照度 | 1/3" APTINA CMOS 低照度 | 1/2.8" CMOS 低照度 | 1/3" Aptina CMOS 低照度 | 1/3" Omnivision CMOS 低照度 | 1/3" CMOS 低照度 | 1/3" Sony CMOS 低照度 | 1/2.8" Sony STARVIS CMOS 低照度 | 1/2.9" SONY IMX326 5.0MP CMOS 低照度 |
| | OV9732+NVP2433 | MN339+NVP2431H | 0130+NVP2431H | IMX290+NVP2450 | AR0330+NVP2470H | OV4689+NVP2475 | F22+FH8536E | IMX323+FH8536E | IMX291+FH8550D | IMX326 + FH8538M |
| 清晰度 | 720P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC) | 960P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC) | 960P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC) | 1080P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC) | 3MP @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC) | 4MP @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC) | 1080P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC) | 1080P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC) | 1080P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC) | 5MP @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC) |
| 有效像素 | 1920 (H) × 720 (V) | 1920 (H) × 960 (V) | 1920 (H) × 960 (V) | 1920 (H) × 1080 (V) | 2560 (H) × 1440 (V) | 2688 (H) × 1520 (V) | 1920 (H) × 1080 (V) | 1920 (H) × 1080 (V) | 1920 (H) × 1080 (V) | 2560 (H) × 1920 (V) |
| 最低照度 | 0.001Lux | | | | | | | | | |
| 镜头 | 3.6毫米百万高清固定镜头 | | | | | | | | | |
| 电子快门 | PAL: 1/50~1/10000秒 NTSC: 1/60~1/12000秒 | | | | | | | | | |
| 信噪比 | ≥ 58dB | | | | | | | | | |
| 背光补偿 | 开/关 | | | | | | | | | |
| 宽动态 | 开/关 | | | | | | | | | |
| OSD菜单 | 选配 | | | | | 标配 | | | | 选配 |
| UTC控制 | 选配 | | | | | | | | | / |
| 降噪 | 3D降噪 | | | | | | | | | |
| 电源 | DC12V | | | | | | | | | |
| 尺寸 | 175mm x 75mm x 75mm | | | | | | | | | |
| 重量 | 0.95 千克 | | | | | | | | | |
| 工作环境 | -20℃~60℃ | | | | | | | | | |
| 工作湿度 | 10% ~ 95%RH | | | | | | | | | |