

功能特点:

- ◆红外防水金属枪型摄像机
- ◆SONY/CMOS 彩色 CCD
- ◆防水等级: IP66
- ◆红外灯: \varnothing 5X24颗, 红外距离: 20米
- ◆镜头: 3.6毫米百万高清固定镜头
- ◆尺寸: 175mm x 69mm x 55mm
- ◆重量: 0.58千克



技术参数

型号	VW-FB10VHD	VW-FB13MHD	VW-FB13AHD	VW-FB20VHD	VW-FB30AHD	VW-FB40VHD	VW-FB20PHD	VW-FB20XHD	VW-FB20THD	VW-FB50SHD
信号模式	NTSC / PAL									
视频输出	BNC (AHD)						BNC 4 in 1 (AHD, TVI, CVI, CVBS)			BNC (AHD)
芯片方案	1/4" CMOS 低照度	1/2.7" Panasonic CMOS 低照度	1/3" APTINA CMOS 低照度	1/2.8" CMOS 低照度	1/3" Aptina CMOS 低照度	1/3" Omnivision CMOS 低照度	1/3" CMOS 低照度	1/3" Sony CMOS 低照度	1/2.8" Sony STARVIS CMOS 低照度	1/2.9" SONY IMX326 5.0MP CMOS 低照度
	OV9732+NVP2433	MN339+NVP2431H	0130+NVP2431H	IMX290+NVP2450	AR0330+NVP2470H	OV4689+NVP2475	F22+FH8536E	IMX323+FH8536E	IMX291+FH8550D	IMX326 + FH8538M
清晰度	960P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	960P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	960P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	1080P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	3MP @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	4MP @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	1080P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	1080P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	1080P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	5MP @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)
有效像素	1920 (H) × 720 (V)	1920 (H) × 960 (V)	1920 (H) × 960 (V)	1920 (H) × 1080 (V)	2560 (H) × 1440 (V)	2688 (H) × 1520 (V)	1920 (H) × 1080 (V)	1920 (H) × 1080 (V)	1920 (H) × 1080 (V)	2560 (H) × 1920 (V)
最低照度	0.001Lux									
镜头	3.6毫米百万高清固定镜头									
电子快门	PAL:1/50~1/10000秒 NTSC:1/60~1/12000秒									
信噪比	≥ 58dB									
背光补偿	开/关									
宽动态	开/关									
OSD菜单	选配						标配			选配
UTC控制	选配									/
降噪	3D降噪									
电源	DC12V									
尺寸	175mm x 69mm x 55mm									
重量	0.58 千克									
工作环境	-20℃~60℃									
工作湿度	10% ~ 95%RH									