

功能特点:

- ◆ 红外金属枪型摄像机
- ◆ SONY/CMOS 彩色 CCD
- ◆ 防水等级: IP66
- ◆ 红外灯: \varnothing 5X72颗, 红外距离: 60米
- ◆ 镜头: 2.8-12mm毫米百万高清变焦镜头
- ◆ 尺寸: 240mm x 186mm x 100mm
- ◆ 重量: 1.9 千克



技术参数

型号	VV-BV10VED	VV-BV13MRD	VV-BV13ARD	VV-BV20VED	VV-BV30ARD	VV-BV40VHD	VV-BV20FRD	VV-BV20ARD	VV-BV20PHD	VV-BV20XHD	VV-BV20THD	VV-BV60SRD
信号模式	NTSC / PAL											
视频输出	BNC (AHD)								BNC 4 in 1 (AHD, TVI, CVI, CVBS)			BNC (AHD)
芯片方案	1/4" CMOS 低照度	1/2.7" Panasonic CMOS 低照度	1/3" APTINA CMOS 低照度	1/2.8" CMOS 低照度	1/3" Aptina CMOS 低照度	1/3" Omnicision CMOS 低照度	1/3" 1080P CMOS Sensor 低照度	1/3" 1080P CMOS Sensor 低照度	1/3" CMOS 低照度	1/3" Sony CMOS 低照度	1/2.8" Sony STARVIS CMOS 低照度	1/2.9" SONY CMOS Sensor 低照度
	OV9732+NVP2433	MN339+NVP2431H	O130+NVP2431H	IMX290+NVP2450	AR0330+NVP2470H	OV4689+NVP2475	AR0230+FH8536E	323+NVP2441H	F22+FH8536E	IMX323+FH8536E	IMX291+FH8550D	IMX326 + FH8538M
清晰度	960P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	960P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	960P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	1080P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	3MP @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	4MP @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	1080P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	1080P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	1080P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	1080P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	1080P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	5MP @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)
有效像素	1920 (H) × 720 (V)	1920 (H) × 960 (V)	1920 (H) × 960 (V)	1920 (H) × 1080 (V)	2560 (H) × 1440 (V)	2688 (H) × 1520 (V)	1920 (H) × 1080 (V)	1920 (H) × 1080 (V)	1920 (H) × 1080 (V)	1920 (H) × 1080 (V)	1920 (H) × 1080 (V)	2560 (H) × 1920 (V)
最低照度	0.001Lux											
镜头	2.8-12mm毫米百万高清手动变焦镜头						3MP 3.5-10mm 百万高清 电动变焦镜头	3MP 2.8-12mm 百万高清 电动变焦镜头	2.8-12mm毫米百万高清手动变焦镜头			
电子快门	PAL:1/50~1/10000秒 NTSC:1/60~1/12000秒											
信噪比	0											
背光补偿	开/关											
宽动态	开/关											
OSD菜单	选配						标配			选配		
UTC控制	选配											
降噪	3D降噪											
电源	DC12V											
尺寸	240mm x 186mm x 100mm											
重量	1.9 千克											
工作环境	-20℃~60℃											
工作湿度	10% ~ 95%RH											