

功能特点:

- ◆ 红外金属枪型摄像机
- ◆ SONY/CMOS 彩色 CCD
- ◆ 防水等级: IP66
- ◆ 红外灯: \varnothing 42X4颗, 红外距离: 80米
- ◆ 镜头: 8-20mm毫米百万高清变焦镜头
- ◆ 尺寸: 280mm x 112mm x 85mm
- ◆ 重量: 2.8千克



技术参数

型号	VV-PV10VHD	VV-PV13MHD	VV-PV13AHD	VV-PV20VHD	VV-PV30AHD	VV-PV40VHD	VV-PV20PHD	VV-PV20XHD	VV-PV20THD	VV-PV50SHD
信号模式	NTSC / PAL									
视频输出	BNC (AHD)					BNC 4 in 1 (AHD, TVI, CVI, CVBS)				BNC (AHD)
芯片方案	1/4" CMOS 低照度	1/2.7" Panasonic CMOS 低照度	1/3" APTINA CMOS 低照度	1/2.8" CMOS 低照度	1/3" Aptina CMOS 低照度	1/3" Omnivision CMOS 低照度	1/3" CMOS 低照度	1/3" Sony CMOS 低照度	1/2.8" Sony STARVIS CMOS 低照度	1/2.9" SONY CMOS Sensor 低照度
	OV9732+NVP2433	MN339+NVP2431H	O130+NVP2431H	DMX290+NVP2450	AR0330+NVP2470H	OV4689+NVP2475	F22+FH8536E	DMX323+FH8536E	IMX291+FH8550D	IMX326 + FH8538M
清晰度	960P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	960P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	960P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	1080P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	3MP @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	4MP @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	1080P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	1080P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	1080P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	5MP @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)
有效像素	1920 (H) × 720 (V)	1920 (H) × 960 (V)	1920 (H) × 960 (V)	1920 (H) × 1080 (V)	2560 (H) × 1440 (V)	2688 (H) × 1520 (V)	1920 (H) × 1080 (V)	1920 (H) × 1080 (V)	1920 (H) × 1080 (V)	2560 (H) × 1920 (V)
最低照度	0.001Lux									
镜头	8-20mm毫米百万高清手动变焦镜头									
电子快门	PAL:1/50~1/10000 秒 NTSC:1/60~1/12000 秒									
信噪比	0									
背光补偿	开/关									
宽动态	开/关									
OSD菜单	选配					标配				选配
UTC控制	选配									
降噪	3D降噪									
电源	DC12V									
尺寸	280mm x 112mm x 85mm									
重量	2.8 千克									
工作环境	-20℃~60℃									
工作湿度	10% ~ 95%RH									