

功能特点:

- ◆ 室外红外半球型网络摄像机
- ◆ 红外灯: 0.5米-24米, 红外距离: 20米
- ◆ 支持IPv6协议, 邮件, G o o g l e 等浏览器
- ◆ PNP (即插即用), 支持智能手机, 平板
- ◆ 镜头: 3.6毫米百万高清固定镜头
- ◆ 尺寸: 94mm x 69mm
- ◆ 重量: 0.37千克



技术参数

型号	VN-100100	VN-100120	VN-100200	VN-10020F
信号模式	NTSC / PAL			
视频输出	RJ45			
芯片方案	1/3" CMOS OV9732+NV2133	1/3" Aptina CMOS MX339+NV2133H	1/2.5" 5 meg CMOS 0130+NV2133H	1/3" CMOS HX210+NV2133
清晰度	720P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	960P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	1080P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	1080P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)
有效像素	1920 (H) X 720 (V)	1920 (H) X 960 (V)	1920 (H) X 1080 (V)	1920 (H) X 1080 (V)
最低照度	0.00 LUX			
镜头	3.6mm 板式镜头			
电子快门	/	2.8/6/8mm	2.8/6/8mm	/
快门速度	PAL: 1/50~1/10000 秒 NTSC: 1/60~1/12000 秒			
信噪比	≥ 68dB			
宽动态	支持			
降噪	3D降噪			
网络接口	1个RJ45以太网接口, 10/100自适应, 支持RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/HTTP/ONVIF等网络协议			
压缩格式	H.264压缩		H.265压缩	
ONVIF协议	支持			
WiFi	不支持			
电源	DC12V 2A			
尺寸	94mm x 69mm			
重量	0.37千克			
工作环境	-10℃~50℃ / 10%~95%RH			
工作湿度	≤90%			
深圳万德赛电子有限公司 网址: www.yandsec.com 邮箱: info@yandsec.com				