

功能特点:

- ◆金属红外半球型网络摄像机
- ◆红外灯: 一颗 IR-III LED, 红外距离: 30米
- ◆支持Onvif协议, 插件, Google等浏览器
- ◆PnP (即插即用), 支持智能手机, 平板
- ◆镜头: 3.6毫米百万高清固定镜头
- ◆尺寸: 115mm x 82mm
- ◆重量: 0.88千克



技术参数

型号	VM-RE610R	VM-RE610E	VM-RE620	VM-RE630R
信号格式	NTSC / PAL			
视频输出	B145			
芯片方案	1/4" CMOS	1/3" Ap Time CMOS	1/2.5" Sony CMOS	1/4" CMOS
	OV9752-VFP2433	MX339-VFP2433B	OV138-VFP2433B	IMX290-VFP2450
分辨率	200万 25fps@PAL, 30fps@NTSC	960万 25fps@PAL, 30fps@NTSC	1080P 25fps@PAL, 30fps@NTSC	1080P 25fps@PAL, 30fps@NTSC
有效像素	1920(H)×720(V)	1920(H)×960(V)	1920(H)×1080(V)	1920(H)×1080(V)
最低照度	0.00Lux			
镜头	3.6mm 200万像素	3.6mm 300万像素	3.6mm 300万像素	3.6mm 300万像素
	/	2.8/6/9mm	2.8/6/9mm	/
电子快门	PAL: 1/50~1/100000; NTSC: 1/60~1/120000			
信噪比	≥ 58dB			
鉴动态	支持			
降噪	3D降噪			
网络接口	1个RJ45以太网接口, 10/100M自适应; 支持802.1P/PPPoE/DHCP/802.1Q/IGMP等网络协议			
压缩格式	H.264/压缩		H.264/压缩	
ONVIF协议	支持			
WiFi:	不支持			
电源	DC12V/2A			
尺寸	115mm x 82mm			
重量	0.88千克			
工作环境	-10℃~60℃ / 10%~90%RH			
工作湿度	≤90%			
深圳万像电子有限公司 网址: www.wandse.com 邮箱: info@wandse.com				