

功能特点:

- ◆ 金属红外半球型网络摄像机
- ◆ SOVY/CMOS 彩色 CCD
- ◆ 支持Onvif协议, 邮件, Google等浏览器
- ◆ 红外灯: \varnothing 5X12颗, 红外距离: 15米
- ◆ 镜头: 3.6毫米百万高清固定镜头
- ◆ 尺寸: 95mm x 45mm
- ◆ 重量: 0.4千克



技术参数

| 型号 | VN-IPB10H | VN-IPB13E | VN-IPB2D | VN-IPB20F |
|----------|--|--|---|---|
| 信号模式 | NTSC / PAL | | | |
| 视频输出 | RJ45 | | | |
| 芯片方案 | 1/4" CMOS OV9732-NVP2433 | 1/3" Aptina CMOS MN339-NVP2431H | 1/2.5" Sony CMOS 0130-NVP2431H | 1/3" CMOS IMX290-NVP2450 |
| 清晰度 | 720P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC) | 960P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC) | 1080P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC) | 1080P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC) |
| 有效像素 | 1920(H) X 720(V) | 1920(H) X 960(V) | 1920(H) X 1080(V) | 1920(H) X 1080(V) |
| 最低照度 | 0.001lux | | | |
| 镜头 | 3.6MM | | | |
| 电子快门 | PAL:1/60~1/10000秒 NTSC:1/60~1/12000秒 | | | |
| 信噪比 | ≥ 38dB | | | |
| 宽动态 | 支持 | | | |
| 降噪 | 3D降噪 | | | |
| 网络接口 | 1个RJ45以太网接口, 10/100M自适应; 支持RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DNS/NTP/UPnP等网络协议 | | | |
| 压缩格式 | H.264压缩 | | | H.265压缩 |
| ONVIF 协议 | 支持 | | | |
| WiFi | 不支持 | | | |
| 电源 | DC12V | | | |
| 尺寸 | 95mm x 45mm | | | |
| 重量 | 0.4千克 | | | |
| 工作环境 | -10℃~60℃ / 10%~95%RH | | | |
| 工作湿度 | ≤90% | | | |

深圳万德赛电子有限公司 网址: www.vandsec.com 邮箱: info@vandsec.com