功能特点:

◆ 金属红外半球型网络摄像机 ◆防水等级: 1P66 ◆红外灯: ¢14x12颗, 红外距离: 20米 ◆视频输出: 1个RJ45端口 ◆支持0nvif协议, 邮件, Google等浏览器 ◆镜头: 3.6毫米百万高清固定镜头 ◆尺寸: 94mm x 69mm ◆重量: 0.48千克



技术参数

型号	VN-IKB10HS	VN-IKB13ES	VN-IKB20S	VN-IKB20DS
信号模式	NTSC / PAL			
视频输出	RJ45			
芯片方案	1/4" CMOS	1/3" Aptina CMOS	1/2.5" Sony CMOS	1/3" CMOS
	0V9732+NVP2433	MN339+NVP2431H	0130+NVP2431H	IMX290+NVP2450
清晰度	720P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	960P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	1080P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	1080P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)
有效像素	1280 (H) × 720 (V)	1280 (H) ×960 (V)	1920(H) × 1080(V)	1920(H)×1080(V)
最低照度	0. 001Lux			
镜头	3. 6毫米百万高清固定镜头			
	/	2. 8/6/8mm	2. 8/6/8mm	/
电子快门	PAL: 1/50~1/10000秒 NTSC: 1/60~1/12000秒			
信噪比	≥ 58dB			
宽动态	支持			
降噪	3D降噪			
网络接口	1个RJ45以太网接口,10/100M自适应;支持RTSP/FTP/PPP0E/DHCP/DDNS/NTP/UPnP等网络协议			
玉缩格式	H. 264压缩 H. 265压缩			
NVIF协议	支持			
ViFi	不支持			
电源	DC12V			
尺寸	94mm x 69mm			
重量	0.48 千克			
工作环境	-10°C~60°C / 10% ~ 95%RH			
工作湿度	≤90%			
	深圳万德赛电子有限么	公司 网址: www. vandsec. com	n 邮箱: info@vandsec.com	