

### 功能特点:

- ◆塑料红外半球型网络摄像机
- ◆SONY/CMOS 彩色 CCD
- ◆支持Onvif协议, 邮件, Google等浏览器
- ◆红外灯:  $\varnothing$ 5x24颗, 红外距离: 40米
- ◆镜头: 3.6毫米百万高清固定镜头
- ◆尺寸: 94mm x 69mm
- ◆重量: 0.37千克



### 技术参数

型号	VN-IOB10H	VN-IOB13E	VN-IOB20	VN-IOB20F
信号模式	NTSC / PAL			
视频输出	RJ45			
芯片方案	1/4" CMOS	1/3" Aptina CMOS	1/2.5" Sony CMOS	1/3" CMOS
	OV9732+NVP2433	MN339+NVP2431H	0130+NVP2431H	IMX290+NVP2450
清晰度	720P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	960P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	1080P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	1080P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)
有效像素	1280 (H) × 720 (V)	1280 (H) × 960 (V)	1920 (H) × 1080 (V)	1920 (H) × 1080 (V)
最低照度	0.001Lux			
镜头	3.6毫米百万高清固定镜头			
	/	2.8/6/8mm	2.8/6/8mm	/
电子快门	PAL:1/50~1/10000秒 NTSC:1/60~1/12000秒			
信噪比	≥ 58dB			
宽动态	支持			
降噪	3D降噪			
网络接口	1个RJ45以太网接口, 10/100自适应; 支持RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DNS/NTP/UPnP等网络协议			
压缩格式	H.264压缩			H.265压缩
ONVIF协议	支持			
WiFi	不支持			
电源	DC12V			
尺寸	94mm x 69mm			
重量	0.37千克			
工作环境	-10℃~60℃ / 10%~95%RH			
工作湿度	≤90%			
深圳万德赛电子有限公司 网址: <a href="http://www.vandsec.com">www.vandsec.com</a> 邮箱: <a href="mailto:info@vandsec.com">info@vandsec.com</a>				