

功能特点:

- ◆防水枪型网络摄像机
- ◆SONY/CMOS 彩色 CCD
- ◆支持Onvif协议, 邮件, Google等浏览器
- ◆红外灯: \varnothing 5X24颗, 红外距离: 20米
- ◆镜头: 3.6毫米百万高清固定镜头
- ◆尺寸: 86mm x 60mm x 55mm
- ◆重量: 0.58千克



技术参数

型号	VN-IAB10H	VN-AAB13	VN-AAB20	VN-AAB20F	VN-AAB40	VN-AAB50
信号模式	NTSC / PAL					
视频输出	RJ45					
芯片方案	1/4" CMOS	1/3" Aptina CMOS	1/2.5" Sony	1/3" CMOS	1/3" CMOS	1/2.5" SONY
	OV9732+NVP2433	AR0130 + Hi3518C	IMX323 + Hi3516C	F22 + Hi3516CV300	OV4689 + Hi3516D	IMX 178 5MP HD
清晰度	720P @ 25fps(PAL), 30fps(NTSC)	960P @ 25fps(PAL), 30fps(NTSC)	1080P @ 25fps(PAL), 30fps(NTSC)	1080P @ 25fps(PAL), 30fps(NTSC)	4MP @ 15fps(PAL), 15fps(NTSC)	5MP @ 15fps(PAL), 15fps(NTSC)
	1920(H) × 720(V)	1920(H) × 960(V)	1920(H) × 1080(V)	1920(H) × 1080(V)	2592(H) × 1520(V)	2592(H) × 1544(V)
最低照度	0.001Lux					
镜头	3.6毫米百万高清固定镜头					
电子快门	PAL: 1/50~1/10000秒 NTSC: 1/60~1/12000秒					
信噪比	≥ 58dB					
宽动态	支持					
降噪	3D降噪					
网络接口	1个RJ45以太网接口, 10/100M自适应; 支持RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP等网络协议					
ONVIF协议	支持					
WiFi	不支持					选配
POE	选配					
电源	DC12V					
尺寸	86mm x 60mm x 55mm					
重量	0.58 千克					
工作环境	-20°C~60°C					
工作湿度	10% ~ 95%RH					
深圳万德赛电子有限公司 网址: www.vandsec.com 邮箱: info@vandsec.com						