

功能特点:

- ◆ 塑胶防水网络摄像机
- ◆ 防水等级: IP66
- ◆ SONY/CMOS 彩色 CCD
- ◆ 支持Onvif协议, 邮件, Google等浏览器
- ◆ 红外灯: \varnothing 5X24颗, 红外距离: 20米
- ◆ 镜头: 3.6毫米百万高清固定镜头
- ◆ 尺寸: 165mm x 60mm
- ◆ 重量: 0.2千克



技术参数

型号	VN-AB10H	VN-AB13E	VN-AAB20	VN-AB20F	VN-AB40
信号模式	NTSC / PAL				
视频输出	RJ45				
芯片方案	1/4" CMOS	1/3" CMOS	1/2.5" CMOS	1/3" CMOS	1/3" CMOS
	XM H42 + Hi3518E	AR0130 + Hi3518EV200	IMX323 + Hi3516CV200	F22 + Hi3516CV300	OV4689 + Hi3516D
清晰度	720P @ 25fps(PAL), 30fps(NTSC)	960P @ 25fps(PAL), 30fps(NTSC)	1080P @ 25fps(PAL), 30fps(NTSC)	1080P @ 25fps(PAL), 30fps(NTSC)	4M @ 15fps(PAL), 15fps(NTSC)
有效像素	1280(H) × 720(V)	1280(H) × 960(V)	1920(H) × 1080(V)	1920(H) × 1080(V)	2592(H) × 1520(V)
最低照度	0.001Lux				
镜头	3.6毫米百万高清固定镜头				
电子快门	PAL:1/50~1/10000秒 NTSC:1/60~1/12000秒				
信噪比	≥ 58dB				
宽动态	支持				
降噪	3D降噪				
网络接口	1个RJ45以太网接口, 10/100M自适应; 支持RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP等网络协议				
ONVIF协议	支持				
WiFi	不支持				选配
POE	选配				
电源	DC12V				
尺寸	86mm x 60mm				
重量	0.58 千克				
工作环境	-20°C~60°C				
工作湿度	10% ~ 95%RH				
深圳万德赛电子有限公司 网址: www.vandsec.com 邮箱: info@vandsec.com					