

## 功能特点:

- ◆防水枪型网络摄像机
- ◆防水等级: IP66
- ◆SONY/CMOS 彩色 CCD
- ◆支持Onvif协议, 邮件, Google等浏览器
- ◆红外灯:  $\varnothing$  5X36颗, 红外距离: 30米
- ◆镜头: 3.6毫米百万高清固定镜头
- ◆尺寸: 200mm x 69mm x 66mm
- ◆重量: 0.9千克



## 技术参数

| 型号   | VN-ADB10H   | VN-ADB13E                              | VN-ADB20                                | VN-ADB20F                               | VN-ADB40                              | VN-ADB50                              |
|--|---|--|---|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 信号模式   | NTSC / PAL  |  |   |   |                                       |                                       |
| 视频输出   | RJ45  |  |   |   |                                       |                                       |
| 芯片方案   | 1/4" CMOS   | 1/3" CMOS                              | 1/2.5" SONY                             | 1/3" CMOS                               | 1/3" CMOS                             | 1/2.5" SONY                           |
|  | XM H42 + Hi3518E  | AR0130 + Hi3518EV200                   | IMX323 + Hi3516CV200                    | F22 + Hi3516CV300                       | OV4689 + Hi3516D                      | IMX 178 5MP                           |
| 清晰度  | 720P @<br>25fps (PAL),<br>30fps (NTSC)                            | 960P @<br>25fps (PAL),<br>30fps (NTSC) | 1080P @<br>25fps (PAL),<br>30fps (NTSC) | 1080P @<br>25fps (PAL),<br>30fps (NTSC) | 4MP @<br>15fps (PAL),<br>15fps (NTSC) | 5MP @<br>15fps (PAL),<br>15fps (NTSC) |
| 有效像素   | 1280 (H) × 720 (V)  | 1280 (H) × 960 (V)                     | 1920 (H) × 1080 (V)                     | 1920 (H) × 1080 (V)                     | 2592 (H) × 1520 (V)                   | 2592 (H) × 1944 (V)                   |
| 最低照度   | 0.001Lux  |  |   |   |                                       |                                       |
| 镜头   | 3.6毫米百万高清固定镜头   |  |   |   |                                       |                                       |
| 电子快门   | PAL: 1/50~1/10000秒 NTSC: 1/60~1/12000秒                            |  |   |   |                                       |                                       |
| 信噪比  | ≥ 58dB  |  |   |   |                                       |                                       |
| 宽动态  | 支持  |  |   |   |                                       |                                       |
| 降噪   | 3D降噪  |  |   |   |                                       |                                       |
| 网络接口   | 1个RJ45以太网接口, 10/100M自适应; 支持RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP等网络协议 |  |   |   |                                       |                                       |
| ONVIF协议  | 支持  |  |   |   |                                       |                                       |
| WiFi   | 不支持   |  |   |   | 选配                                    |                                       |
| POE  | 选配  |  |   |   |                                       |                                       |
| 电源   | DC12V   |  |   |   |                                       |                                       |
| 尺寸   | 200mm x 69mm x 66mm   |  |   |   |                                       |                                       |
| 重量   | 0.9 千克  |  |   |   |                                       |                                       |
| 工作环境   | -20℃~60℃  |  |   |   |                                       |                                       |
| 工作湿度   | 10% ~ 95%RH   |  |   |   |                                       |                                       |
| 深圳万德赛电子有限公司    网址: <a href="http://www.vandsec.com">www.vandsec.com</a> 邮箱: <a href="mailto:info@vandsec.com">info@vandsec.com</a> |   |  |   |   |                                       |                                       |