

功能特点:

- ◆防水枪型网络摄像机
- ◆防水等级: IP66
- ◆SONY/CMOS 彩色 CCD
- ◆支持Onvif协议, 邮件, Google等浏览器
- ◆红外灯: \varnothing 5X36颗, 红外距离: 30米
- ◆镜头: 3.6毫米百万高清固定镜头
- ◆尺寸: 95mm x 58mm
- ◆重量: 0.7千克



技术参数

型号	VN-AFB10H	VN-AFB13E	VN-AFB20	VN-AFB20F	VN-AFB40	VN-AFB50
信号模式	NTSC / PAL					
视频输出	RJ45					
芯片方案	1/4" CMOS	1/3" CMOS	1/2.5" SONY	1/3" CMOS	1/3" CMOS	1/2.5" SONY
	XM H42 + Hi3518E 1.0 Mega Pixels	Aptina AR0130 + Hi3518E 1.3 Mega	Sony IMX323 + Hi3516C 2 Mega	F22 + Hi3516CV300 2 Mega	OV4689 + Hi3516D 4MP	SONY IMX 178 5MP HD
清晰度	720P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	960P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	1080P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	1080P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	4MP @ 15fps (PAL), 15fps (NTSC)	5MP @ 15fps (PAL), 15fps (NTSC)
有效像素	1280 (H) × 720 (V)	1280 (H) × 960 (V)	1920 (H) × 1080 (V)	1920 (H) × 1080 (V)	2592 (H) × 1520 (V)	2592 (H) × 1944 (V)
最低照度	0.001Lux					
镜头	3.6毫米百万高清固定镜头					
电子快门	PAL: 1/50~1/10000秒 NTSC: 1/60~1/12000秒					
信噪比	≥ 58dB					
宽动态	支持					
降噪	3D降噪					
网络接口	1个RJ45以太网接口, 10/100M自适应; 支持RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP等网络协议					
ONVIF协议	支持					
WiFi	不支持				选配	
POE	选配					
电源	DC12V					
尺寸	95mm x 58mm					
重量	0.7 千克					
工作环境	-20℃~60℃					
工作湿度	10% ~ 95%RH					
深圳万德赛电子有限公司 网址: www.vandsec.com 邮箱: info@vandsec.com						