

功能特点:

- ◆防水枪型网络摄像机
- ◆防水等级: IP66
- ◆SONY/CMOS 彩色 CCD
- ◆支持Onvif协议, 邮件, Google等浏览器
- ◆红外灯: \varnothing 5X24pcs, 红外距离: 25米
- ◆镜头: 3.6毫米百万高清固定镜头
- ◆尺寸: 177mm x 85mm x 80mm
- ◆重量: 0.58千克



技术参数

| 型号 | VN-FB10H | VN-FB13E | VN-FB20 | VN-FB20F | VN-FB40 | VN-FB50 |
|--|---|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 信号模式 | NTSC / PAL | | | | | |
| 视频输出 | RJ45 | | | | | |
| 芯片方案 | 1/4" CMOS | 1/3" CMOS | 1/2.5" SONY | 1/3" CMOS | 1/3" CMOS | 1/2.5" SONY CMOS |
| | XM H42 + Hi3518E 1.0 Mega | Aptina AR0130 + Hi3518E 1.3 Mega | Sony IMX323 + Hi3516C 2 Mega | F22 + Hi3516CV300 2 Mega | OV4689 + Hi3516D 4MP | IMX 178 5MP HD |
| 清晰度 | 720P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC) | 960P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC) | 1080P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC) | 1080P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC) | 4MP @ 15fps (PAL), 15fps (NTSC) | 5MP @ 15fps (PAL), 15fps (NTSC) |
| 有效像素 | 1280 (H) × 720 (V) | 1280 (H) × 960 (V) | 1920 (H) × 1080 (V) | 1920 (H) × 1080 (V) | 2592 (H) × 1520 (V) | 2592 (H) × 1944 (V) |
| 最低照度 | 0.001Lux | | | | | |
| 镜头 | 3.6毫米百万高清固定镜头 | | | | | |
| 电子快门 | PAL: 1/50~1/10000秒 NTSC: 1/60~1/12000秒 | | | | | |
| 信噪比 | ≥ 58dB | | | | | |
| 宽动态 | 支持 | | | | | |
| 降噪 | 3D降噪 | | | | | |
| 视频压缩 | H.264 压缩 | | | H.265 压缩 | | |
| 网络接口 | 1个RJ45以太网接口, 10/100M自适应; 支持RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP等网络协议 | | | | | |
| ONVIF协议 | 支持 | | | | | |
| WiFi | 不支持 | | | | 选配 | |
| POE | 选配 | | | | | |
| 电源 | DC12V | | | | | |
| 尺寸 | 177mm x 85mm x 80mm | | | | | |
| 重量 | 0.58 千克 | | | | | |
| 工作环境 | -20℃~60℃ | | | | | |
| 工作湿度 | 10% ~ 95%RH | | | | | |
| 深圳万德赛电子有限公司 网址: www.vandsec.com 邮箱: info@vandsec.com | | | | | | |