

功能特点:

- ◆防水型网络摄像机
- ◆防水等级: IP66
- ◆SONY/CMOS 彩色 CCD
- ◆支持Onvif协议, 邮件, Google等浏览器
- ◆红外灯: 4 pcs IR-III LED, 红外距离: 80米
- ◆镜头: CS8.0毫米百万高清固定镜头
- ◆尺寸: 210mm x 107mm x 88mm
- ◆重量: 1.1千克



技术参数

型号	VN-QB10H	VN-QB13E	VN-QB20	VN-QB20F	VN-QB40
信号模式	NTSC / PAL				
视频输出	RJ45				
芯片方案	1/4" CMOS	1/3" CMOS	1/2.5" SONY	1/3" CMOS	1/3" CMOS
	XM H42 + Hi3518E 1.0 Mega	Aptina AR0130 + Hi3518E 1.3 Megaa	Sony IMX323 + Hi3516C 2 Mega	F22 + Hi3516CV300 2 Mega	OV4689 + Hi3516D 4MP
清晰度	720P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	960P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	1080P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	1080P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	4MP @ 15fps (PAL), 15fps (NTSC)
有效像素	1280 (H) × 720 (V)	1280 (H) × 960 (V)	1920 (H) × 1080 (V)	1920 (H) × 1080 (V)	2592 (H) × 1520 (V)
最低照度	0.001Lux				
镜头	CS8.0毫米百万高清固定镜头				
电子快门	PAL:1/50~1/10000秒 NTSC:1/60~1/12000秒				
信噪比	≥ 58dB				
宽动态	支持				
降噪	3D降噪				
视频压缩	H.264 压缩			H.265 压缩	
网络接口	1个RJ45以太网接口, 10/100M自适应; 支持RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP等网络协议				
ONVIF协议	支持				
WiFi	不支持				选配
POE	选配				
电源	DC12V				
尺寸	210mm x 107mm x 88mm				
重量	1.1 千克				
工作环境	-20℃~60℃				
工作湿度	10% ~ 95%RH				
深圳万德赛电子有限公司 网址: www.vandsec.com 邮箱: info@vandsec.com					