

## 功能特点:

- ◆防水枪型网络摄像机
- ◆防水等级: IP66
- ◆SONY/CMOS 彩色 CCD
- ◆支持Onvif协议, 邮件, Google等浏览器
- ◆红外灯: 4 pcs IR-III LED, 红外距离: 80米
- ◆镜头: 3.6毫米百万高清固定镜头
- ◆尺寸: 275mm x 113mm x 139mm
- ◆重量: 2.3千克



## 技术参数

型号	VN-RB10H	VN-RB13E	VN-RB20F	VN-RB20	VN-RB40
信号模式	NTSC / PAL				
视频输出	RJ45				
芯片方案	1/4" CMOS	1/3" CMOS	1/2.5" SONY	1/3" CMOS	1/3" CMOS
	XM H42 + Hi3518E 1.0 Mega	Aptina AR0130 + Hi3518E 1.3 Megaa	Sony IMX323 + Hi3516C 2 Mega	F22 + Hi3516CV300 2 Mega	OV4689 + Hi3516D 4MP
清晰度	720P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	960P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	1080P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	1080P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	4MP @ 15fps (PAL), 15fps (NTSC)
有效像素	1280 (H) × 720 (V)	1280 (H) × 960 (V)	1920 (H) × 1080 (V)	1920 (H) × 1080 (V)	2592 (H) × 1520 (V)
最低照度	0.001Lux				
镜头	3.6毫米百万高清固定镜头				
电子快门	PAL:1/50~1/10000秒 NTSC:1/60~1/12000秒				
信噪比	≥ 58dB				
宽动态	支持				
降噪	3D降噪				
视频压缩	H.264 压缩			H.265 压缩	
网络接口	1个RJ45以太网接口, 10/100M自适应; 支持RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP等网络协议				
ONVIF协议	支持				
WiFi	不支持				选配
POE	选配				
电源	DC12V				
尺寸	275mm x 113mm x 139mm				
重量	2.3千克				
工作环境	-20℃~60℃				
工作湿度	10% ~ 95%RH				
深圳万德赛电子有限公司      网址: <a href="http://www.vandsec.com">www.vandsec.com</a> 邮箱: <a href="mailto:info@vandsec.com">info@vandsec.com</a>					