

功能特点:

- ◆金属半球型网络摄像机
- ◆SONY/CMOS 彩色 CCD
- ◆支持Onvif协议, 邮件, Google等浏览器
- ◆红外灯: \varnothing 5X36颗, 红外距离: 30米
- ◆镜头: 2.8-12毫米变焦镜头
- ◆尺寸: 131mm x 93mm
- ◆重量: 0.98千克



技术参数

型号	VN-IAV10H	VN-IAV13E	VN-IAV20	VN-IAV20A	VN-IAV20F	VN-IAV40
信号模式	NTSC / PAL					
视频输出	RJ45					
芯片方案	1/4" XM H42 + Hi3518E 1.0 Mega Pixels CMOS	1/3" Aptina AR0130 + Hi3518E 1.3 Mega Pixels CMOS	1/2.5" Sony IMX323 + Hi3516CV200 2 Mega Pixels CMOS	1/2.5" Sony IMX323 + Hi3516CV200 2 Mega Pixels CMOS	1/3" Aptina F22 + Hi3516CV300 2 Mega Pixels CMOS	1/3" OV4689 + Hi3516D 4MP HD CMOS Sensor
清晰度	720P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	960P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	1080P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	1080P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	1080P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	4MP @ 15fps (PAL), 15fps (NTSC)
有效像素	1920(H) × 720(V)	1920(H) × 960(V)	1920(H) × 1080(V)	1920(H) × 1080(V)	1920(H) × 1080(V)	2592(H) × 1520(V)
最低照度	0.001Lux					
镜头	2百万 2.8-12mm 手动变焦镜头	2百万 2.8-12mm 手动变焦镜头	3百万 2.8-12mm 手动变焦镜头	3百万 2.8-12mm 电动变焦镜头	2百万 2.8-12mm 手动变焦镜头	3百万 2.8-12mm 手动变焦镜头
网络接口	1个RJ45以太网接口, 10/100M自适应					
视频压缩	H.264			H.264+	H.265	
ONVIF协议	支持 Onvif					
信噪比	≥ 58dB					
POE	可选					
WIFI	/					选配
POE	选配					
电源	DC 12V/2A					
工作环境	-10℃~60℃ / 10%~95%RH					
工作湿度	≤90%					
尺寸	131mm x 93mm					
重量	0.98 kg					

深圳万德赛电子有限公司 网址: www.vandsec.com 邮箱: info@vandsec.com