

功能特点:

- ◆金属半球型网络摄像机
- ◆SONY/CMOS 彩色 CCD
- ◆支持Onvif协议, 邮件, Google等浏览器
- ◆红外灯: \varnothing 5X30颗, 红外距离: 25米
- ◆镜头: 2.8-12毫米变焦镜头
- ◆尺寸: 135mm x 110mm
- ◆重量: 2.3千克



技术参数

型号	VN-IFV10	VN-IFV13E	VN-IFV20	VN-IFV20A	VN-IFV20F	VN-IFV40	VN-IFV50
信号模式	NTSC / PAL						
视频输出	1 x RJ45 port						
芯片方案	1/4" 1.0 Mega Pixels CMOS XM H42 + HI3518E	1/3" 1.3 Mega Pixels CMOS Aptina AR0130 + HI3518E	1/2.5" 2 Mega Pixels CMOS Sony IMX323 + HI3516CV200	1/2.5" 2 Mega Pixels CMOS Sony IMX323 + HI3516CV200	1/3" 2 Mega Pixels CMOS Aptina F22 + HI3516CV300	1/3" 4MP HD CMOS Sensor OV4689 + HI3516D	1/2.5" 5MP HD CMOS Sensor SONY IMX 178
清晰度	720P @ 25fps(PAL), 30fps(NTSC)	960P @ 25fps(PAL), 30fps(NTSC)	1080P @ 25fps(PAL), 30fps(NTSC)	1080P @ 25fps(PAL), 30fps(NTSC)	1080P @ 25fps(PAL), 30fps(NTSC)	4MP @ 15fps(PAL), 15fps(NTSC)	5MP @ 25fps(PAL), 25fps(NTSC)
有效像素	1920(H)×720(V)	1920(H)×960(V)	1920(H)×1080(V)	1920(H)×1080(V)	1920(H)×1080(V)	2592(H)×1520(V)	2592(H)×1944(V)
最低照度	0.001Lux						
镜头	2百万 2.8-12mm 手动变焦镜头	2百万 2.8-12mm 手动变焦镜头	3百万 2.8-12mm 手动变焦镜头	3百万 2.8-12mm 自动聚焦镜头	2百万 2.8-12mm 手动变焦镜头	3百万 2.8-12mm 手动变焦镜头	5百万 3.6-10mm 手动变焦镜头
网络接口	1个RJ45以太网接口,10/100M自适应						
压缩格式	H.264		H.264+		H.265		
ONVIF协议	支持 Onvif						
信噪比	≥ 58dB						
POE	可选						
WIFI	/					可选	
电源	DC 12V/2A						
工作环境	-10℃~60℃ / 10%~95%RH						
工作湿度	≤90%						
尺寸	135mm x 110mm						
重量	2.2 kg						

深圳万德赛电子有限公司 网址: www.vandsec.com 邮箱: info@vandsec.com