

功能特点:

- ◆半球型网络摄像机
- ◆SONY/CMOS 彩色 CCD
- ◆支持Onvif协议, 邮件, Google等浏览器
- ◆红外灯: \varnothing 5X36颗, 红外距离: 30米
- ◆镜头: 2.8-12毫米变焦镜头
- ◆尺寸: 140mm x 95mm
- ◆重量: 1千克



技术参数

型号	VN-IKV10H	VN-IKV13E	VN-IKV20	VN-IKV20A	VN-IKV20F	VN-IKV40
信号模式	NTSC / PAL					
视频输出	1 x RJ45 port					
芯片方案	1/4" 1.0 Mega Pixels CMOS XM H42 + HI3518E	1/3" 1.3 Mega Pixels CMOS Aptina AR0130 + HI3518E	1/2.5" 2 Mega Pixels CMOS Sony IMX323 + HI3516CV200	1/2.5" 2 Mega Pixels CMOS Sony IMX323 + HI3516CV200	1/3" 2 Mega Pixels CMOS Aptina F22 + HI3516CV300	1/3" 4MP HD CMOS Sensor OV4689 + HI3516D
清晰度	720P @ 25fps(PAL), 30fps(NTSC)	960P @ 25fps(PAL), 30fps(NTSC)	1080P @ 25fps(PAL), 30fps(NTSC)	1080P @ 25fps(PAL), 30fps(NTSC)	1080P @ 25fps(PAL), 30fps(NTSC)	4MP @ 15fps(PAL), 15fps(NTSC)
有效像素	1920(H)×720(V)	1920(H)×960(V)	1920(H)×1080(V)	1920(H)×1080(V)	1920(H)×1080(V)	2592(H)×1520(V)
最低照度	0.001Lux					
镜头	2百万 2.8-12mm 手动变焦镜头	2百万 2.8-12mm 手动变焦镜头	3百万 2.8-12mm 手动变焦镜头	3百万 2.8-12mm 电动变焦镜头	2百万 2.8-12mm 手动变焦镜头	3百万 2.8-12mm 手动变焦镜头
网络接口	1个RJ45以太网接口,10/100M自适应					
压缩格式	H.264			H.264+	H.265	
ONVIF协议	支持 Onvif					
信噪比	≥ 58dB					
POE	可选					
WIFI	/					可选
电源	DC 12V/2A					
工作环境	-10℃~60℃ / 10%~95%RH					
工作湿度	≤90%					
尺寸	140mm x 95mm					
重量	1 kg					

深圳万德赛电子有限公司 网址: www.vandsec.com 邮箱: info@vandsec.com