

功能特点:

- ◆防水红外网络摄像机
- ◆SONY/CMOS 彩色 CCD
- ◆支持Onvif协议, 邮件, Google等浏览器
- ◆红外灯: \varnothing 5X42颗, 红外距离: 40米
- ◆视频输出: RJ45, WiFi选配
- ◆尺寸: 228mm x 97mm x 82mm
- ◆重量: 1.5千克



技术参数

型号	VN-AAV10M	VN-AAV13E	VN-AAV20	VN-AAV20F	VN-AAV40	VN-AAV40A	VN-AAV50	VN-AAV20A
信号模式	NTSC / PAL							
视频输出	RJ45							
芯片方案	1/4" 1.0 Mega Pixels CMOS XM H42 + Hi3518E	1/3" 1.3 Mega Pixels CMOS Aptina ARO130 + Hi3518E	1/2.5" 2 Mega Pixels CMOS Sony IMX323 + Hi3516CV200	1/3" 2 Mega Pixels CMOS F22 + Hi3516CV300	1/3" 4MP HD CMOS Sensor OV4689 + Hi3516D	1/3" 4MP HD CMOS Sensor OV4689 + Hi3516D	1/2.5" 5MP HD CMOS Sensor SONY IMX 178	1/2.5" 2 Mega Pixels CMOS Sony IMX323 + Hi3516CV200
清晰度	720P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	960P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	1080P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	1080P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	4MP @ 15fps (PAL), 15fps (NTSC)	4MP @ 15fps (PAL), 15fps (NTSC)	5MP @ 15fps (PAL), 15fps (NTSC)	1080P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)
有效像素	1920(H) × 720(V)	1920(H) × 960(V)	1920(H) × 1080(V)	1920(H) × 1080(V)	2592(H) × 1520(V)	2592(H) × 1520(V)	2592(H) × 1944(V)	1920(H) × 1080(V)
最低照度	0.001Lux							
镜头	2MP 2.8-12mm 手动变焦	2MP 2.8-12mm 手动变焦	3MP 2.8-12mm 手动变焦	2MP 2.8-12mm 手动变焦	3MP 2.8-12mm 手动变焦	3.0MP 2.8-12mm 4倍自动变焦	5MP 3.6-10mm 手动变焦	3MP 2.8-12mm 自动变焦
电子快门	PAL: 1/50 ~ 1/10000秒 NTSC: 1/60 ~ 1/12000秒							
信噪比	≥ 58dB							
POE	可选配							
降噪	3D降噪							
视频压缩	H.264				H.265			H.264+
网络接口	1个RJ45以太网接口, 10/100M自适应; 支持RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP等网络协议							
ONVIF协议	支持							
WiFi	/	/	/	/	选配	选配	选配	/
电源	DC 12V							
尺寸	228mm x 97mm x 82mm							
重量	1.5 千克							
工作环境	-10°C ~ 60°C							
工作湿度	10% ~ 95%RH							