

功能特点:

- ◆防水红外网络摄像机
- ◆防水等级: IP66
- ◆SONY/CMOS 彩色 CCD
- ◆支持Onvif协议, 邮件, Google等浏览器
- ◆红外灯: \varnothing 5X42颗, 红外距离: 60米
- ◆视频输出: RJ45, WiFi选配
- ◆尺寸: 228mm x 97mm x 82mm
- ◆重量: 1.4千克



技术参数

| 型号 | VN-ACV10M | VN-ACV15E | VN-ACV20 | VN-ACV20F | VN-ACV40 | VN-ACV40A | VN-ACV50 | VN-ACV20A |
|---------|---|---|---|--|---|---|---|---|
| 信号模式 | NTSC / PAL | | | | | | | |
| 视频输出 | RJ45 | | | | | | | |
| 芯片方案 | 1/4" 1.0 Mega Pixels CMOS XM H42 + H13518E | 1/3" 1.3 Mega Pixels CMOS Aptina AR0130 + H13518E | 1/2.5" 2 Mega Pixels CMOS Sony IMX323 + H13516CV200 | 1/3" 2 Mega Pixels CMOS F22 + H13516CV300 | 1/3" 4MP HD CMOS Sensor OV4689 + H13516D | 1/3" 4MP HD CMOS Sensor OV4689 + H13516D | 1/2.5" 5MP HD CMOS Sensor SONY IMX 178 | 1/2.5" 2 Mega Pixels CMOS Sony IMX323 + H13516CV200 |
| 清晰度 | 720P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC) | 960P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC) | 1080P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC) | 1080P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC) | 4MP @ 15fps (PAL), 15fps (NTSC) | 4MP @ 15fps (PAL), 15fps (NTSC) | 5MP @ 15fps (PAL), 15fps (NTSC) | 1080P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC) |
| 有效像素 | 1920(H) × 720 (V) | 1920(H) × 960 (V) | 1920(H) × 1080 (V) | 1920(H) × 1080 (V) | 2592 (H) × 1520 (V) | 2592 (H) × 1520 (V) | 2592 (H) × 1944 (V) | 1920(H) × 1080 (V) |
| 最低照度 | 0.001Lux | | | | | | | |
| 镜头 | 2MP 2.8-12mm 手动变焦 | 2MP 2.8-12mm 手动变焦 | 3MP 2.8-12mm 手动变焦 | 2MP 2.8-12mm 手动变焦 | 3MP 2.8-12mm 手动变焦 | 3.0MP 2.8-12mm 4倍自动变焦 | 5MP 3.6-10mm 手动变焦 | 3MP 2.8-12mm 自动变焦 |
| 电子快门 | PAL: 1/50~1/10000秒 NTSC: 1/60~1/12000秒 | | | | | | | |
| 信噪比 | ≥ 58dB | | | | | | | |
| POE | 可选配 | | | | | | | |
| 降噪 | 3D降噪 | | | | | | | |
| 网络接口 | 1个RJ45以太网接口, 10/100M自适应; 支持RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP等网络协议 | | | | | | | |
| ONVIF协议 | 支持 | | | | | | | |
| WiFi | / | / | / | / | 选配 | 选配 | 选配 | / |
| 电源 | DC 12V | | | | | | | |
| 尺寸 | 228mm x 97mm x 82mm | | | | | | | |
| 重量 | 1.4千克 | | | | | | | |
| 工作环境 | -10℃~60℃ | | | | | | | |
| 工作湿度 | 10% ~ 95%RH | | | | | | | |