

## 功能特点:

- ◆防水红外枪型网络摄像机
- ◆防水等级: IP66
- ◆SONY/CMOS 彩色 CCD
- ◆支持Onvif协议, 邮件, Google等浏览器
- ◆红外灯:  $\varnothing$ 5X72颗, 红外距离: 60米
- ◆视频输出: RJ45, WiFi选配
- ◆尺寸: 300mm x 125mm x 105mm
- ◆重量: 1.8千克



## 技术参数

型号	VN-ZAV10M	VN-ZAV13E	VN-ZAV20	VN-ZAV20F	VN-ZAV40	VN-ZAV40A	VN-ZAV50	VN-ZAV20A
信号模式	NTSC / PAL							
视频输出	RJ45							
芯片方案	1/4" 1.0 Mega Pixels CMOS XM H42 + Hi3518E	1/3" 1.3 Mega Pixels CMOS Aptina AR0130 + Hi3518E	1/2.5" 2 Mega Pixels CMOS Sony IMX323 + Hi3516CV200	1/3" 2 Mega Pixels CMOS F22 + Hi3516CV300	1/3" 4MP HD CMOS Sensor OV4689 + Hi3516D	1/3" 4MP HD CMOS Sensor OV4689 + Hi3516D	1/2.5" 5MP HD CMOS Sensor SONY IMX 178	1/2.5" 2 Mega Pixels CMOS Sony IMX323 + Hi3516CV200
清晰度	720P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	960P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	1080P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	1080P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	4MP @ 15fps (PAL), 15fps (NTSC)	4MP @ 15fps (PAL), 15fps (NTSC)	5MP @ 15fps (PAL), 15fps (NTSC)	1080P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)
有效像素	1920(H) × 720 (V)	1920(H) × 960 (V)	1920(H) × 1080 (V)	1920(H) × 1080 (V)	2592 (H) × 1520 (V)	2592 (H) × 1520 (V)	2592 (H) × 1944 (V)	1920(H) × 1080 (V)
最低照度	0.001Lux							
镜头	2MP 2.8-12mm 手动变焦	2MP 2.8-12mm 手动变焦	3MP 2.8-12mm 手动变焦	2MP 2.8-12mm 手动变焦	3MP 2.8-12mm 手动变焦	3.0MP 2.8-12mm 4倍自动变焦	5MP 3.6-10mm 手动变焦	3MP 2.8-12mm 自动变焦
电子快门	PAL:1/50~1/10000秒 NTSC:1/60~1/12000秒							
信噪比	≥ 58dB							
POE	可选配							
降噪	3D 降噪							
视频压缩	H.264				H.265			H.264+
网络接口	1个RJ45以太网接口, 10/100M自适应, 支持RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DNS/NTP/UPnP等网络协议							
ONVIF协议	支持							
WiFi	/	/	/	/	选配	选配	选配	/
电源	DC 12V							
尺寸	300mm x 125mm x 105mm							
重量	1.8千克							
工作环境	-10℃~60℃							
工作湿度	10% ~ 95%RH							