

功能特点:

- ◆6寸中速云台摄像机
- ◆防水等级:IP66
- ◆红外灯数:8颗,红外距离:120米
- ◆采用高性能百万像素1/3"CMOS
- ◆水平360°转动,精密步进电机驱动,运行平稳,定位精确
- ◆兼容多种控制协议、波特率可调
- ◆工作温度:-10℃~+60℃
- ◆电源:DC 12V / 4A
- ◆尺寸:320mm × 320mm × 435mm
- ◆重量:10.5 Kg



技术参数

| 型号 | VP-JHE13HD | VP-JHE20HD |
|------|--------------------------------------|---------------------------|
| 成像源 | 1/3" CMOS Sensor 1.3 Mega | 1/3" CMOS Sensor 2.0 Mega |
| 信号模式 | PAL/NTSC | |
| 清晰度 | 960P | 1080P |
| 有效像素 | 1280 (水平) × 960 (垂直) | 1920 (水平) × 1080 (垂直) |
| 视频输出 | BNC | |
| 视频压缩 | H.264 | |
| 最低照度 | 彩色转黑白, 彩色: 0.01Lux, 黑白: 0.001Lux | |
| 信噪比 | >60dB (加强) | |
| 背光补偿 | 开/关 | |
| 白平衡 | 自动 | |
| 电子快门 | PAL:1/50~1/10000秒 NTSC:1/60~1/12000秒 | |
| 焦距 | 5.0-90mm | |
| 光学变焦 | 18倍 | |
| 对焦 | 自动/手动, 采用高性能DSP实现全数字超高速连续对焦功能 | |
| 预置位 | 128个 | |
| 水平角度 | 0° ~ 355° | |
| 垂直角度 | 0° ~ 90° | |
| 水平速度 | 0.5° ~ 15° / s | |
| 垂直速度 | 0.5° ~ 15° / s | |
| 巡航跟踪 | 4组, 1组/3分钟 | |
| 花样扫描 | 4条, 每条可记录200个动作 | |
| 巡航轨迹 | 8组, 16预设点/组 | |
| 其它扫描 | 支持水平扫描、两点区域扫描、随机扫描 | |
| 旋转范围 | 水平360°无限位, 垂直90°, 自动翻转 | |
| 旋转速度 | 水平和垂直: 最小0.01度、最大30度/秒 | |
| 通讯方式 | RS-485, PELCO D和PELCO P | |
| 菜单功能 | 全屏幕菜单 | |
| 温控系统 | 可选 | |
| 电源 | DC12V/4A | |
| 尺寸 | 320mm × 320mm × 435mm | |
| 重量 | 10.5 KG | |
| 工作环境 | -30℃~60℃ | |