

## 功能特点:

- ◆1080N 5合1 DVR, 支持AHD/TVI/CVI/CVBS/IP信号五合一接入
- ◆支持ONVIF协议可接驳第三方的设备(网络模式)
- ◆支持多种云技术、实现网络穿透、前后端对接、报警信息推送到手机等功能
- ◆支持VGA、HDMI高清输出显示
- ◆支持各类手机、pad远程监控 (ios, android)
- ◆尺寸: 430mm×300mm×70mm
- ◆重量: 5.0 千克



## 技术参数

| 型号   | VD-A7116HN |   |
|--|------------|---|
| 系统   | 处理器        | Hi 3521A  |
|  | 操作系统       | LINUX操作系统   |
|  | 图像编解码      | H. 264  |
| 视频   | 视频输入       | 16路BNC  |
|  | 视频输出       | VGA\HDMI (最高1080P)  |
|  | 传输距离       | 75-3同轴线缆最远传输距离可达500米  |
| 音频   | 音频输入       | 2路RCA   |
|  | 音频输出       | 1路RCA   |
| 录像   | 录像通道       | 16路1080N 1080N:1920*1080                                    |
|  | 编码能力       | 1080N at 30 Fps (NTSC), 25 Fps (PAL)                        |
|  | 解码能力       | 1080N at 30 Fps (NTSC), 25 Fps (PAL)                        |
|  | 录像方式       | 手动>报警>动态检测>定时   |
| 回放   | 本地回放       | 16路1080N  |
|  | 录像查询       | 时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索  |
| 报警   | 报警输入       | 无   |
|  | 报警输出       | 无   |
| 硬盘   | 硬盘接口       | 1个SATA接口硬盘  |
|  | 硬盘容量       | 硬盘最大支持6TB   |
| 存储与备份  | USB接口      | 2个USB2.0接口  |
|  | 录像保存       | 网络、本机硬盘   |
|  | 备份方式       | 网络备份、USB移动硬盘、USB刻录、SATA刻录                                   |
| 云台   | 云台控制       | 1个RS485; 支持多种云台协议   |
| 网络   | 网络接口       | RJ45 10M/100M自适应以太网口  |
|  | 网络协议       | TCP/IP, DHCP, DDNS, PPPoE, UPNP, NTP, SMTP, FTP, RTSP, ARSP |
|  | 支持电子设备     | ios, Android, Symbian, Windows Mobile Pro                   |
|  | 支持电脑系统     | Windows / Mac OS  |
|  | 支持浏览器      | IE, Google, 火狐, 360浏览器等                                     |
|  | 网络摄像机控制    | Onvif协议   |
|  | 同时远程观众     | 多路多人网络操作  |
| 其他   | 工作温度       | 0° C ~ 55° C  |
|  | 工作湿度       | 10% ~ 90%   |
|  | 尺寸         | 430mm×300mm×70mm  |
|  | 重量         | 5.0 千克  |
|  | 电源         | 12V/5A  |
|  | 配件         | 鼠标1个, 遥控器1个, 说明书1个, 光盘1个                                    |
| 深圳万德赛电子有限公司 网址: www.vandsec.com 邮址: info@vandsec.com |            |   |