

功能特点:

- ◆1080P 5合1 DVR, 支持AHD/TVI/CVI/CVBS/IP信号五合一接入
- ◆支持ONVIF协议可接驳第三方的设备(网络模式)
- ◆支持多种云技术、实现网络穿透、前后端对接、报警信息推送到手机等功能
- ◆支持VGA、HDMI高清输出显示
- ◆支持各类手机、pad远程监控 (ios, android)
- ◆尺寸: 330mmx245mmx50mm
- ◆重量: 4.5 千克



技术参数

型号	VD-7216HD	
系统	处理器	Hi3531A
	操作系统	LINUX操作系统
	图像编解码	H.264
视频	视频输入	16路BNC
	视频输出	VGA/HDMI (最高1080P)
	传输距离	75-3同轴线缆最远传输距离可达500米
音频	音频输入	2路RCA
	音频输出	1路RCA
录像	录像通道	16路 × 1080P; 1080P: 1920 x 1080 at 30 Fps(NTSC), 25 Fps(PAL) 4M: 4M at 6 Fps(NTSC), 6 Fps(PAL) 3M: 3M at 8 Fps(NTSC), 8 Fps(PAL)
	编码能力	1080P: 1920 × 1080 3M: 2560 × 1440 4M: 2688 × 1520
	解码能力	1080P: 1920 × 1080 3M: 2560 × 1440 4M: 2688 × 1520
	录像方式	手动>报警>动态检测>定时
回放	本地回放	8路 x 1080P at 12Fps/4路 x 4M at 6Fps
	录像查询	时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索
报警	报警输入	无
	报警输出	无
硬盘	硬盘接口	1个SATA接口硬盘
	硬盘容量	硬盘最大支持6TB
存储与备份	USB接口	2个USB2.0接口
	录像保存	网络、本机硬盘
	备份方式	网络备份、USB移动硬盘、USB刻录、SATA刻录
云台	云台控制	1个RS485; 支持多种云台协议
网络	网络接口	RJ45 10M/100M自适应以太网口
	网络协议	TCP/IP, DHCP, DDNS, PPPoE, UPNP, NTP, SMTP, FTP, RTSP, ARSP
	支持电子设备	ios, Android, Symbian, Windows Mobile Pro
	支持电脑系统	Windows / Mac OS
	支持浏览器	IE, Google, 火狐, 360浏览器等
	网络摄像机控制	Onvif协议
其他	同时远程观众	多路多人网络操作
	工作温度	0° C ~ 55° C
	工作湿度	10% ~ 90%
	尺寸	330mmx245mmx50mm
	重量	4.5 千克
	电源	12V/5A
配件	鼠标1个, 遥控器1个, 说明书1个, 光盘1个	
深圳万德赛电子有限公司 网址: www.vandsec.com 邮址: info@vandsec.com		