

## 特点:

- ◆ 3寸金属半球摄像机和1080N数字硬盘录像机套装
- ◆ 免费P2P云服务 (Xmeye)
- ◆ 远程观看和控制, 随时随地掌控一切
- ◆ 移动侦测和邮件报警
- ◆ 支持移动设备 (手机, 平板电脑)



| 型号           | 规格               |
|--------------|------------------|
| VK-2108MDA10 | VD-IAB10VHD x 8台 |
|              | VD-A2108HM x 1台  |
| VK-2108MDA13 | VD-IAB13MHD x 8台 |
|              | VD-A2108HM x 1台  |
| VK-2108MDA20 | VD-IAB20PHD x 8台 |
|              | VD-A2108HM x 1台  |

## 摄像机规格



3寸金属红外半球摄像机; 红外灯:  $\phi$  5X24颗, 红外距离: 20米

| 型号    | VD-IAB10VHD                                | VD-IAB13MHD                            | VD-IAB20PHD                             |
|-------|--|--|---|
| 信号模式  | NTSC / PAL                                 |  |   |
| 视频输出  | BNC (AHD)                                  |  | BNC 4合1                                 |
| 芯片方案  | 1/4" CMOS<br>低照度                           | 1/2.7" Panasonic CMOS<br>低照度           | 1/3" CMOS<br>低照度                        |
|       | OV9732+NVP2433                             | MN339+NVP2431H                         | PS5220 + NVP2441H                       |
| 清晰度   | 720P @<br>25fps (PAL),<br>30fps (NTSC)     | 960P @<br>25fps (PAL),<br>30fps (NTSC) | 1080P @<br>25fps (PAL),<br>30fps (NTSC) |
| 有效像素  | 1280 (水平) × 720 (垂直)                       | 1280 (水平) × 960 (垂直)                   | 1920 (水平) × 1080 (垂直)                   |
| 最低照度  | 0.001Lux                                   |  |   |
| 镜头    | 3.6毫米百万高清固定镜头                              |  |   |
| 电子快门  | PAL: 1/50 ~ 1/10000秒 NTSC: 1/60 ~ 1/12000秒 |  |   |
| 信噪比   | ≥ 58dB                                     |  |   |
| 背光补偿  | 开/关  |  |   |
| 宽动态   | 开/关  |  |   |
| OSD菜单 | 选配   |  | 标配                                      |
| UTC控制 | 选配   |  |   |
| 降噪    | 3D降噪                                       |  |   |
| 电源    | DC12V                                      |  |   |
| 尺寸    | Φ94mm x 69mm                               |  |   |
| 重量    | 0.48千克                                     |  |   |
| 工作环境  | -20℃ ~ 60℃                                 |  |   |
| 工作湿度  | 10% ~ 95%RH                                |  |   |

| 数字硬盘录像机规格   |         |   |
|---|---------|---|
|  |         | 1080N 5合1 数字硬盘录像机   |
| <b>型号</b>   |         | <b>VD-A2108HM</b>   |
| 系统  | 处理器     | Vimicro 738   |
|   | 操作系统    | LINUX操作系统   |
|   | 图像编解码   | H.264   |
| 视频  | 视频输入    | 8路BNC   |
|   | 视频输出    | VGA\HDMI (最高1080P)  |
|   | 传输距离    | 75-3同轴线缆最远传输距离可达500米  |
| 音频  | 音频输入    | 4路RCA   |
|   | 音频输出    | 1路RCA   |
| 录像  | 录像通道    | 8路1080N 1080N:1920*1080                                     |
|   | 编码能力    | 1080N at 12 Fps(NTSC), 12 Fps(PAL)                          |
|   | 解码能力    | 1080N at 12 Fps(NTSC), 12 Fps(PAL)                          |
|   | 录像方式    | 手动>报警>动态检测>定时   |
| 回放  | 本地回放    | 4路1080N   |
|   | 录像查询    | 时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索  |
| 报警  | 报警输入    | 无   |
|   | 报警输出    | 无   |
| 硬盘  | 硬盘接口    | 1个SATA接口硬盘  |
|   | 硬盘容量    | 硬盘最大支持6TB   |
| 存储与备份   | USB接口   | 2个USB2.0接口  |
|   | 录像保存    | 网络、本机硬盘   |
|   | 备份方式    | 网络备份、USB移动硬盘、USB刻录、SATA刻录                                   |
| 云台  | 云台控制    | 无   |
| 网络  | 网络接口    | RJ45 10M/100M自适应以太网口  |
|   | 网络协议    | TCP/IP, DHCP, DDNS, PPPoE, UPNP, NTP, SMTP, FTP, RTSP, ARSP |
|   | 支持电子设备  | ios, Android, Symbian, Windows Mobile Pro                   |
|   | 支持电脑系统  | Windows / Mac OS  |
|   | 支持浏览器   | IE, Google, 火狐, 360浏览器等                                     |
|   | 网络摄像机控制 | Onvif协议   |
|   | 同时远程观众  | 多路多人网络操作  |
| 其他  | 工作温度    | 0° C ~ 55° C  |
|   | 工作湿度    | 10% ~ 90%   |
|   | 尺寸      | 255mm×230mm×45mm  |
|   | 重量      | 2.5 千克  |
|   | 电源      | 12V/2A  |
|   | 配件      | 鼠标1个, 说明书1个, 电源1个   |