

特点:


- ◆ 金属半球、塑胶枪型摄像机和1080N数字硬盘录像机套装
- ◆ 免费P2P云服务 (Xmeye)
- ◆ 远程观看和控制, 随时随地掌控一切
- ◆ 移动侦测和邮件报警
- ◆ 支持移动设备 (手机, 平板电脑)



型号	规格
VK-2108MXA10	VD-IAB10VHD x 4台
	VW-AB10VHD x 4台
	VD-A2108HM x 1台
VK-2108MXA13	VD-IAB13MHD x 4台
	VW-AB13MHD x 4台
	VD-A2108HM x 1台
VK-2108MXA20	VD-IAB20PHD x 4台
	VW-AB20PHD x 4台
	VD-A2108HM x 1台

### 摄像机规格

	金属红外半球摄像机; 红外灯: $\varnothing$ 5X24颗, 红外距离: 20米					
	塑胶红外枪型摄像机; 红外灯: $\varnothing$ 5X24颗, 红外距离: 20米					
型号	VD-IAB10VHD	VW-AB10VHD	VD-IAB13MHD	VW-AB13MHD	VD-IAB20PHD	VW-AB20PHD
信号模式	NTSC / PAL					
视频输出	BNC (AHD)			BNC 4合1		
芯片方案	1/4" CMOS 低照度		1/2.7" Panasonic CMOS 低照度		1/3" CMOS 低照度	
	OV9732+NVP2433		MN339+NVP2431H		PS5220 + NVP2441H	
清晰度	720P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)		960P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)		1080P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	
有效像素	1280(水平) × 720(垂直)		1280(水平) × 960(垂直)		1920(水平) × 1080(垂直)	
最低照度	0.001Lux					
镜头	3.6毫米百万高清固定镜头					
电子快门	PAL: 1/50~1/10000秒 NTSC: 1/60~1/12000秒					
信噪比	≥ 58dB					
背光补偿	开/关					
宽动态	开/关					
OSD菜单	选配			标配		
UTC控制	选配					
降噪	3D降噪					
电源	DC12V					
尺寸	半球: $\varnothing$ 94mm x 69mm			防水: 165mm x 60mm x 60mm		
重量	半球: 0.48千克			防水: 0.2千克		
工作环境	-20°C ~ 60°C					
工作湿度	10% ~ 95%RH					

数字硬盘录像机规格		
		1080N 5合1 数字硬盘录像机
<b>型号</b>		<b>VD-A2108HM</b>
系统	处理器	Vimicro 738
	操作系统	LINUX操作系统
	图像编解码	H.264
视频	视频输入	8路BNC
	视频输出	VGA\HDMI (最高1080P)
	传输距离	75-3同轴线缆最远传输距离可达500米
音频	音频输入	4路RCA
	音频输出	1路RCA
录像	录像通道	8路1080N 1080N:1920*1080
	编码能力	1080N at 12 Fps(NTSC), 12 Fps(PAL)
	解码能力	1080N at 12 Fps(NTSC), 12 Fps(PAL)
	录像方式	手动>报警>动态检测>定时
回放	本地回放	4路1080N
	录像查询	时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索
报警	报警输入	无
	报警输出	无
硬盘	硬盘接口	1个SATA接口硬盘
	硬盘容量	硬盘最大支持6TB
存储与备份	USB接口	2个USB2.0接口
	录像保存	网络、本机硬盘
	备份方式	网络备份、USB移动硬盘、USB刻录、SATA刻录
云台	云台控制	无
网络	网络接口	RJ45 10M/100M自适应以太网口
	网络协议	TCP/IP, DHCP, DDNS, PPPoE, UPNP, NTP, SMTP, FTP, RTSP, ARSP
	支持电子设备	ios, Android, Symbian, Windows Mobile Pro
	支持电脑系统	Windows / Mac OS
	支持浏览器	IE, Google, 火狐, 360浏览器等
	网络摄像机控制	Onvif协议
	同时远程观众	多路多人网络操作
其他	工作温度	0° C ~ 55° C
	工作湿度	10% ~ 90%
	尺寸	255mm×230mm×45mm
	重量	2.5 千克
	电源	12V/2A
	配件	鼠标1个, 说明书1个, 电源1个