

特点:

- ◆ 半球/枪型摄像机和1080P数字硬盘录像机套装
- ◆ 免费P2P云服务 (Xmeye)
- ◆ 远程观看和控制, 随时随地掌控一切
- ◆ 移动侦测和邮件报警
- ◆ 支持移动设备 (手机, 平板电脑)



型号	规格
VK-2108HXA20	VD-IAB20XHD x 4台
	VW-ABB20XHD x 4台
	VD-2108HX x 1台
VK-2108HXA40	VD-IAB40VHD x 4台
	VW-ABB40VHD x 4台
	VD-2108HD x 1台
VK-2108HXA50	VD-IAB50SHD x 4台
	VW-ABB50SHD x 4台
	VD-2108HS x 1台

摄像机规格

	3寸金属红外半球摄像机; 红外灯: \varnothing 5X24颗, 红外距离: 20米		
	金属防水枪型摄像机; 红外灯: \varnothing 5X24颗, 红外距离: 20米		
型号	VD-IAB20XHD/VW-ABB20XHD	VD-IAB40VHD/VW-ABB40VHD	VD-IAB50SHD/VW-ABB50SHD
信号模式	NTSC / PAL		
视频输出	BNC (AHD)		
芯片方案	1/3" CMOS Sensor 低照度	1/3" CMOS Sensor 低照度	1/3" CMOS Sensor 低照度
	IMX323 + FH8536E	OV4689 + NVP2475	IMX326 + FH8538M
清晰度	1080P @ 25fps(PAL), 30fps(NTSC)	4MP @ 25fps(PAL), 30fps(NTSC)	5MP @ 25fps(PAL), 30fps(NTSC)
有效像素	1920 (水平) × 1080 (垂直)	2688 (水平) × 1520 (垂直)	2560 (水平) × 1920 (垂直)
最低照度	0.001Lux		
镜头	3.6毫米百万高清固定镜头		
电子快门	PAL: 1/50~1/10000秒 NTSC: 1/60~1/12000秒		
信噪比	≥ 58dB		
背光补偿	开/关		
宽动态	开/关		
OSD菜单	标配	选配	标配
UTC控制	选配		
降噪	3D降噪		
电源	DC12V		
尺寸	半球: \varnothing 94mm x 69mm	防水: 157 × 53 × 53mm	
重量	半球: 0.48千克	防水: 0.38千克	
工作环境	-20°C ~ 60°C		
工作湿度	10% ~ 95%RH		
Vandsec Electronics Limited http://www.vandsec.com Email: info@vandsec.com			

数字硬盘录像机规格



5合1 数字硬盘录像机

型号		VD-2108HX	VD-2108HD	VD-2108HS
系统	处理器	Hi3520D	Hi3521A	Hi3531A
	操作系统	LINUX操作系统		
	图像编解码	H.264		H.264/H.264+
视频	视频输入	8路BNC		
	视频输出	VGA\HDMI (最高1080P)		
	传输距离	75-3同轴线缆最远传输距离可达500米		
音频	音频输入	4路RCA		
	音频输出	1路RCA		
录像	录像通道	1080P:1920*1080	1080P/4M	1080P/4M/5M
	录像方式	8CH 1080P at 30 Fps (NTSC), 25 Fps (PAL)	8CH 1080P at 30 Fps (NTSC), 25 Fps (PAL)	1080P (5-in-1) at 30 Fps (NTSC), 25 Fps (PAL) 5M (AHD) 5M at 11 Fps (NTSC), 11 Fps (PAL) 4M (AHD) 4M at 25 Fps (NTSC), 25 Fps (PAL)
回放	本地回放	8CH x 1080P at 15 Fps (NTSC), 15 Fps (PAL)	8CH x 1080P at 15Fps/8CH x 4M at 8Fps	8CH x 5M at 11Fps/8CH x 4M at 15Fps
	录像查询	时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索		
报警	报警输入	无		
	报警输出	无		
硬盘	硬盘接口	1个SATA接口硬盘 (可选配2个SATA接口)		
	硬盘容量	硬盘最大支持6TB (选配2个硬盘最大支持12TB)		
存储与备份	USB接口	2个USB2.0接口		
	录像保存	网络、本机硬盘		
	备份方式	网络备份、USB移动硬盘、USB刻录、SATA刻录		
云台	云台控制	1个RS485; 支持多种云台协议		
网络	网络接口	RJ45 10M/100M自适应以太网口		
	网络协议	TCP/IP, DHCP, DDNS, PPPoE, UPNP, NTP, SMTP, FTP, RTSP, ARSP		
	支持电子设备	ios, Android, Symbian, Windows Mobile Pro		
	支持电脑系统	Windows / Mac OS		
	支持浏览器	IE, Google, 火狐, 360浏览器等		
	网络摄像机控制	Onvif协议		
其他	同时远程观众	多路多人网络操作		
	工作温度	0° C ~ 55° C		
	工作湿度	10% ~ 90%		
	尺寸	255mm×230mm×45mm		
	重量	3.0 千克		
	电源	12V/2A		
配件	鼠标1个, 遥控器1个, 说明书1个, 光盘1个			
Vandsec Electronics Limited http://www.vandsec.com Email: info@vandsec.com				