

功能特点:

- ◆红外防水金属枪型摄像机
- ◆SONY/CMOS 彩色 CCD
- ◆防水等级: IP66
- ◆红外灯: $\phi 5 \times 30$ 颗, 红外距离: 25米
- ◆镜头: 3.6毫米百万高清固定镜头
- ◆尺寸: 135mm x $\phi 58$ mm
- ◆重量: 0.6千克



技术参数

型号	VW-ACB10VHD	VW-ACB13MHD	VW-ACB13AMD	VW-ACB20VHD	VW-ACB30AMD	VW-ACB40VHD	VW-ACB20PHD	VW-ACB20XHD	VW-ACB20THD	VW-ACB50SMD
信号模式	NTSC / PAL									
视频输出	BNC (AHD)					BNC 4 in 1 (AHD, TVI, CVI, CVBS)				BNC (AHD)
芯片方案	1/4" CMOS 低照度	1/2.7" Panasonic CMOS 低照度	1/3" APTINA CMOS 低照度	1/2.8" CMOS 低照度	1/3" Aptina CMOS 低照度	1/3" Omnivision CMOS 低照度	1/3" CMOS 低照度	1/3" Sony CMOS 低照度	1/2.8" Sony STARVIS CMOS 低照度	1/2.9" SONY IMX326 5.0MP CMOS 低照度
	OV9732+NVP2433	MN339+NVP2433H	O130+NVP2433H	IMX290+NVP2450	AR0330+NVP2470H	OV4689+NVP2475	F22+FH8536E	IMX323+FH8536E	IMX291+FH8550D	IMX326 + FH8538M
清晰度	720P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	960P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	960P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	1080P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	3MP @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	4MP @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	1080P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	1080P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	1080P @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)	5MP @ 25fps (PAL), 30fps (NTSC)
有效像素	1920(H) x 720(V)	1920(H) x 960(V)	1920(H) x 960(V)	1920(H) x 1080(V)	2560(H) x 1440(V)	2688(H) x 1520(V)	1920(H) x 1080(V)	1920(H) x 1080(V)	1920(H) x 1080(V)	2560(H) x 1920(V)
最低照度	0.001Lux									
镜头	3.6毫米百万高清固定镜头									
电子快门	PAL:1/50~1/10000秒 NTSC:1/60~1/12000秒									
信噪比	≥ 58 dB									
背光补偿	开/关									
宽动态	开/关									
OSD菜单	选配					标配			选配	
UTC控制	选配									/
降噪	3D降噪									
电源	DC12V									
尺寸	135mm x $\phi 58$ mm									
重量	0.6 千克									
工作环境	$-20^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$									
工作湿度	10% ~ 95%RH									