

功能特点:

- ◆4寸中速迷你云台摄像机
- ◆采用高性能200万像素1/3"CMOS
- ◆支持HD-TVI/HD-CVI/AHD/CVBS
- ◆水平角度: 0° -360°, 旋转速度: 90° /秒
- ◆垂直角度: 0° -90°, 旋转速度: 90° /秒
- ◆4组巡逻跟踪, 8组巡航轨迹
- ◆兼容多种控制协议、波特率可调
- ◆工作温度: -10°C~+ 60°C
- ◆电源: DC 12V / 1.5A
- ◆尺寸: 185mm×185mm×240mm
- ◆重量:3.0 Kg



技术参数

| 型号 | VP-AMV20HD | VP-AMV10X20HD |
|------|--------------------------------------|-------------------|
| 成像源 | 1/3" Sony CCD | |
| 信号模式 | PAL/NTSC | |
| 清晰度 | 1080P | |
| 有效像素 | 1920 (水平) × 1080 (垂直) | |
| 最低照度 | 彩色转黑白, 彩色: 0.01Lux, 黑白: 0.001Lux | |
| 信噪比 | >60dB (加强) | |
| 背光补偿 | 开/关 | |
| 白平衡 | 自动 | |
| 电子快门 | PAL:1/50~1/10000秒 NTSC:1/60~1/12000秒 | |
| 焦距 | 4mm | 10倍自动变焦(5.1-51毫米) |
| 对焦 | 自动/手动, 采用高性能DSP实现全数字超高速连续对焦功能 | |
| 预置位 | 128个 | |
| 水平角度 | 0° ~ 355° | |
| 垂直角度 | 0° ~ 90° | |
| 水平速度 | 90° / s | |
| 垂直速度 | 90° / s | |
| 巡航跟踪 | 4组, 1组/3分钟 | |
| 花样扫描 | 4条, 每条可记录200个动作 | |
| 巡航轨迹 | 8组, 16预设点/组 | |
| 其它扫描 | 支持水平扫描、两点区域扫描、随机扫描 | |
| 旋转范围 | 水平360° 无限位, 垂直90°, 自动翻转 | |
| 旋转速度 | 水平和垂直: 最小0.01度、最大30度/秒 | |
| 通讯方式 | RS-485, PELCO D和PELCO P | |
| 菜单功能 | 全屏幕菜单 | |
| 温控系统 | 可选 | |
| 电源 | DC12V/1.5A | |
| 尺寸 | 185mm × 185mm × 240mm | |
| 重量 | 3.0 KG | |
| 工作环境 | -30°C~60°C | |