

功能特点:

- ◆ 2.5寸迷你云台摄像机
- ◆ 采用高性能200万像素1/3"CMOS
- ◆ 红外灯: 42μ x3颗, 红外距离: 40米
- ◆ 支持HD-TVI/HD-CVI/AHD/CVBS
- ◆ 水平角度: 0° -360°, 旋转速度: 90° /秒
- ◆ 垂直角度: 0° -90°, 旋转速度: 90° /秒
- ◆ 支持同轴线缆控制水平, 垂直, 变焦, OSD
- ◆ 工作温度: -10°C ~+ 60°C
- ◆ 电源: DC 12V / 1.5A
- ◆ 尺寸: 105mm x 69mm(高)
- ◆ 重量: 0.45 Kg



技术参数

型号	VP-AMV20HD	VP-AMV10X20HD
成像源	1/3" Sony CCD	
信号模式	PAL/NTSC	
清晰度	1080P	
有效像素	1920 (水平) x 1080 (垂直)	
最低照度	彩色转黑白, 彩色: 0.01Lux, 黑白: 0.001Lux	
红外灯	红外灯: 42μ x3颗, 红外距离: 40米	
信噪比	>60dB (加强)	
背光补偿	开/关	
白平衡	自动	
电子快门	PAL: 1/50~1/10000秒 NTSC: 1/60~1/12000秒	
焦距	4mm	10倍自动变焦(5.1-51毫米)
对焦	自动/手动, 采用高性能DSP实现全数字超高速连续对焦功能	
预置位	128个	
水平角度	0° ~ 355°	
垂直角度	0° ~ 90°	
水平速度	90° / s	
垂直速度	90° / s	
巡航跟踪	4组, 1组/3分钟	
花样扫描	4条, 每条可记录200个动作	
巡航轨迹	8组, 16预设点/组	
其它扫描	支持水平扫描、两点区域扫描、随机扫描	
旋转范围	水平360° 无限位, 垂直90°, 自动翻转	
旋转速度	水平和垂直: 最小0.01度、最大30度/秒	
通讯方式	RS-485, PELCO D和PELCO P	
菜单功能	全屏幕菜单	
温控系统	可选	
电源	DC12V/1.5A	
尺寸	105mm x 69mm(高)	
重量	0.45 KG	
工作环境	-30°C~60°C	