

功能特点:

- ◆4寸中速迷你云台摄像机
- ◆采用高性能200万像素1/3"CMOS
- ◆红外灯: 3颗, 红外距离: 40米
- ◆支持HD-TVI/HD-CVI/AHD/CVBS
- ◆水平角度: 0° -360°, 旋转速度: 200° /秒
- ◆垂直角度: 0° -90°, 旋转速度: 200° /秒
- ◆4组巡逻跟踪, 8组巡航轨迹
- ◆兼容多种控制协议、波特率可调
- ◆工作温度: -10℃~+ 60℃
- ◆电源: DC 12V / 1.5A
- ◆尺寸: 185mm×185mm×240mm
- ◆重量:3.0 Kg



技术参数

型号	VP-FMV3X20HD
成像源	1/3" Sony CCD
信号模式	PAL/NTSC
清晰度	1080P
有效像素	1920 (水平) x 1080 (垂直)
最低照度	彩色转黑白, 彩色: 0.01Lux, 黑白: 0.001Lux
信噪比	>60dB (加强)
背光补偿	开/关
白平衡	自动
电子快门	PAL: 1/50~1/10000秒 NTSC: 1/60~1/12000秒
红外灯	红外灯: 3颗, 红外距离: 40米
焦距	3倍可调变焦 (3.5-10.5毫米镜头)
对焦	自动/手动, 采用高性能DSP实现全数字超高速连续对焦功能
预置位	128个
水平角度	0° ~ 360°
垂直角度	0° ~ 90°
水平速度	200° / s
垂直速度	200° / s
巡航跟踪	4组, 1组/3分钟
花样扫描	4条, 每条可记录200个动作
巡航轨迹	8组, 16预设点/组
其它扫描	支持水平扫描、两点区域扫描、随机扫描
旋转范围	水平360° 无限位, 垂直90°, 自动翻转
旋转速度	水平和垂直: 最小0.01度、最大30度/秒
通讯方式	RS-485, PELCO D和PELCO P
菜单功能	全屏幕菜单
温控系统	可选
电源	DC12V/1.5A
尺寸	185mm × 185mm × 240mm
重量	3.0 KG
工作环境	-10℃~60℃